

ASPIRATEUR INDUSTRIEL EAU ET POUSSIÈRE 2400 W - 60 L Référence : 18197

RESUME

L'aspirateur industriel eau et poussière permet d'assurer une qualité d'hygiène dans vos locaux industriels et bureaux en entrepôts.

Doté d'une cuve en inox 60L, il est doté de 2 moteurs offrant une puissance de 2400 W.

- Débit : 381 m³/h
- Dépression colonne d'eau : 2549 m³/h
- Niveau sonore : 72 dB
- Dimensions : 60 x 50 x 92 mm

Fourni avec l'ensemble de ses accessoires, il est prêt à l'emploi.

Retrouvez ici l'ensemble des [aspirateurs d'atelier](#).

Les points forts :

- Faible niveau sonore
- Cuve basculante avec tuyau de vidange
- 2 moteurs à double étage
- Garantie 2 ans

DESCRIPTION

Descriptif de l'aspirateur industriel double moteur sur roulettes

L'aspirateur industriel double moteur sur roulettes est conçu pour évoluer dans des milieux exigeants comme les entrepôts, zone de stockage, bureaux et industrie.

Véritable équipement ergonomique, il est conçu pour améliorer le confort de l'utilisateur :

Monté sur chariot, le ressenti de son poids de 22 kg est diminué grâce à ses 4 roulettes. Pour le déplacer, il vous suffit de le pousser grâce à sa poignée.

La combinaison d'une cuve basculante et d'un tuyau de vidange permet de vider l'appareil sans effort, car la cuve pleine peut facilement peser 60 kg.

Cet équipement est livré avec l'ensemble de ses accessoires :

- 1 flexible d'aspiration
- Canes en acier chromé S
- 1 brosse sol sec / sol humide
- 1 suceur plat
- 1 brosse ronde
- 1 raclette eau

Nous vous proposons ce modèle en version [aspirateur 80 litres](#) et [aspirateur 15 litres pour bureaux d'entrepôts](#).

Comment vidanger l'aspirateur industriel eau et

poussière 2400 W ?

1. Déconnectez le flexible d'aspiration et retirez la tête motorisé (le dôme supérieur)
2. Déverrouillez le loquet de sécurité du châssis
3. Saisissez la poignée de basculement et faites pivoter la cuve sur son axe
4. La cuve se renverse (veillez à vous mettre au dessus d'une benne à gravat ou d'un grand sac poubelle)

Pour l'eau, utilisez le tuyaux de vidange. Grâce à son effet de levier, vous n'aurez jamais à porter la cuve.

Caractéristiques de l'aspirateur industriel double moteur sur roulettes

Matériau : inox

Dimensions : 60 x 50 x 92 mm

Puissance : 2400 W

Tension : 220 / 240 V

Débit (en m³/h) : 381

Dépression colonne d'eau : 2549 mm

Nombre de moteurs : 2

Capacité de la cuve : 60 litres

Niveau sonore : 72 dB

Poids : 22 kg

Longueur du câble : 8 m