

POTENCE SUR FUT INVERSÉE Référence : 18228

RESUME

Retrouvez la potence de levage sur fût inversée idéale pour soulever des charges de 150 à 3200 kg, selon le modèle.

Elle dispose de plusieurs portées différentes, de 2 à 6 m.

Sa flèche rotative à 360° permet de déplacer des charges d'un poste de travail à un autre par une simple rotation.

À fixer à l'aide d'une semelle standard sur un massif en béton de 1 m de profondeur, celle-ci reste stable et robuste durant toutes les opérations de levage.

Conforme à la directive 2006/42/CE, elle respecte les exigences de sécurité au travail.

Les points forts :

- Robuste
- Profilé IPE européen
- Conforme CE

DECLINAISONS

Charge dynamique	Portée
150 kg	2 m
150 kg	3 m
150 kg	4 m
150 kg	5 m
250 kg	2 m

250 kg	3 m
250 kg	4 m
250 kg	5 m
500 kg	2 m
500 kg	3 m
500 kg	4 m
500 kg	5 m
1600 kg	2 m
1600 kg	3 m
1600 kg	4 m
1600 kg	5 m
2000 kg	2 m
2000 kg	3 m
2000 kg	4 m
2000 kg	5 m
3200 kg	2 m
3200 kg	3 m
3200 kg	4 m
3200 kg	5 m
1000 kg	2 m
1000 kg	3 m
1000 kg	4 m
1000 kg	5 m

DESCRIPTION

À quoi sert une potence de levage sur fût inversée ?

Une potence sur fût inversée est un équipement utilisé dans des zones de maintenance pour faciliter le levage et le déplacement de charges.

Elle est constituée d'un fût vertical en acier à fixer au sol sur une embase.

Elle est particulièrement adaptée pour les environnements de travail industriels qui nécessitent une grande amplitude de travail tout en optimisant l'espace.

La flèche rotative à 360° peut soulever et déplacer des charges à l'aide d'un palan (non fourni), pour des charges de 150, 250, 500, 1000, 1600, 2000 ou 3200 kg au choix.

Il est également possible de choisir la portée de la potence sur

fut inversée de 2, 3, 4, 5 ou 6 mètres.

Sa conception inversée lui permet de soulever des charges sur une hauteur libre. La poutre de roulement placée sous l'axe de rotation évite la perte d'espace comme sur les [potences triangulées sur fût](#).

Ainsi, elle conserve une large zone de travail.

Fabriquée en profilé IPE européen, la potence de levage sur fût inversée reste robuste et stable en toutes circonstances.

Réalisez une [demande de devis](#) afin d'obtenir les fixations adaptées à votre surface.

Pour la réalisation de la fixation, il vous suffit de réaliser un massif en béton de 1 m de profondeur. Les dimensions à réaliser pour chaque modèle sont disponibles dans le tableau ci-dessous.

Optez pour une [potence inversée avec palan sur fût](#) ou la [potence avec palan articulée sur fût](#) pour un équipement beaucoup plus complet.

Si vous souhaitez une solution murale choisissez la [potence inversée murale avec palan](#) ou la [potence inversée murale industrielle](#).

Alimentez votre potence à l'aide du [cable d'alimentation palan électrique](#).

Caractéristiques techniques de la potence sur fut inversée

Matériau : acier

Rotation : 180°

Structure : profilé IPE européen

Conforme CE : directive 2006/42/CE

Garantie : 2 ans

CMU Portée IPE		Poids	Semelle standard	Massif de béton (à réaliser)	Couple de renversement
150 kg	2 m	180 mm	280 kg	400 x 400 mm	850 mm 468 DaN.m
150 kg	3 m	180 mm	295 kg	500 x 500 mm	1000 mm 730 DaN.m
150 kg	4 m	180 mm	320 kg	400 x 400 mm	1150 mm 1010 DaN.m
150 kg	5 m	-	450 kg	-	1300 mm -
250 kg	2 m	180 mm	280 kg	400 x 400 mm	950 mm 688 DaN.m
250 kg	3 m	180 mm	295 kg	400 x 400 mm	1100 mm 1060 DaN.m
250 kg	4 m	240 mm	420 kg	400 x 400 mm	1300 mm 1546 DaN.m
250 kg	5 m	-	550 kg	-	1400 mm -
500 kg	2 m	180 mm	280 kg	400 x 400 mm	1150 mm 1238 DaN.m
500 kg	3 m	240 mm	480 kg	400 x 400 mm	1350 mm 1938 DaN.m
500 kg	4 m	240 mm	520 kg	500 x 500 mm	1550 mm 2646 DaN.m
500 kg	5 m	300 mm	630 kg	600 x 600 mm	1700 mm 3528 DaN.m
1000 kg	2 m	240 mm	450 kg	500 x 500 mm	1400 mm 2461 DaN.m
1000 kg	3 m	300 mm	530 kg	600 x 600 mm	1650 mm 3790 DaN.m
1000 kg	4 m	300 mm	670 kg	600 x 600 mm	1850 mm 5138 DaN.m
1000 kg	5 m	360 mm	800 kg	600 x 600 mm	2000 mm 6714 DaN.m

1600 2 m	-	500 kg	-	1600 mm	-
kg					
1600 3 m	360	680 kg	-	1900 mm	5950 DaN.m
kg	mm				
1600 4 m	360	900 kg	-	2100 mm	-
kg	mm				
1600 5 m	400	970 kg	700 x 700	2300 mm	10314 DaN.m
kg	mm		mm		
2000 2 m	-	530 kg	-	1700 mm	-
kg					
2000 3 m	-	840 kg	600 x 600	2000 mm	-
kg			mm		
2000 4 m	-	900 kg	650 x 650	2250 mm	-
kg			mm		
2000 5 m	-	1350	800 x 800	2500 mm	12970 DaN.m
kg		kg	mm		
3200 2 m	-	780 kg	700 x 700	-	7754 DaN.m
kg			mm		
3200 3 m	-	950 kg	-	-	-
kg					
3200 4 m	-	1350	-	-	-
kg		kg			
3200 5 m	-	1500	-	-	-
kg		kg			