

POTENCE SUR FÛT À FLÈCHE TRIANGULÉE

Référence : 18230

RESUME

Optez pour la potence sur fût à flèche triangulée pour une rotation fluide à 270° et stabilité accrue.

Vous avez le choix entre différentes capacités de charge et portées, à adapter selon vos besoins :

Charges : 150 kg ; 250 kg ; 500 kg ; 1000 kg ; 1600 kg ou 2000 kg

Portées : 2 m ; 3 m ; 4 m ou 5 m

Sa structure en profilé IPE européen garantit sa robustesse et sa fixation sur fût aide à maintenir sa stabilité durant les opérations de levage.

Elle respecte les normes en vigueur relatives à la sécurité au travail en étant conforme à la directive 2006/42/CE.

Les points forts :

- Robuste
- Garantie 2 ans
- Conforme directive 2006/42/CE
- Profilé IPE européen
- 7 capacités de charge
- 4 portées

DECLINAISONS

Charge dynamique	Portée
150 kg	2 m
150 kg	3 m
150 kg	4 m
150 kg	5 m
250 kg	2 m
250 kg	3 m
250 kg	4 m
250 kg	5 m
500 kg	2 m
500 kg	3 m
500 kg	4 m
500 kg	5 m
1000 kg	2 m
1000 kg	3 m
1000 kg	4 m
1000 kg	5 m
1600 kg	2 m
1600 kg	3 m
1600 kg	4 m
1600 kg	5 m
2000 kg	2 m
2000 kg	3 m

DESCRIPTION

Description de la potence sur fût à flèche triangulée

La potence sur fût triangulée permet de lever, déplacer et positionner des charges en toute sécurité tout en optimisant les opérations de manutention.

Elle est constituée d'un fût vertical en acier à fixer au sol grâce à la semelle standard ou sur un massif de béton d'une profondeur de 1 m. Les dimensions pour chaque modèle sont disponible dans le tableau des caractérisitques.

Grâce à sa flèche triangulée, la rotation à 270° est plus fluide et son tirant de renfort assure la rigidité de la poutre lors des opérations de levage.

Sa rotation offre une large zone de travail, pouvant ainsi

déplacer une charge d'une poste de travail à un autre.

Cette potence sur fût triangulée est disponible dans différents modèles selon la charges maximal de levage ainsi que la portée :

Charges :

- 150 kg
- 250 kg
- 500 kg
- 1000 kg
- 1600 kg
- 2000 kg

Portée :

- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 5 m

Sa structure en profilée IPE européen assure robustesse et longévité à la potence sur fût à flèche triangulée.

Pour garantir une installation conforme et sécurisée, réalisez une demande de devis afin d'obtenir les fixations adaptées à votre projet.

Optez pour la [potence murale avec palan triangulée](#) ou la [potence triangulée sur fut kit complet palan triangulée](#) pour une version complète.

Pour un environnement de travail plus étroit choisissez la [potence avec palan bras articulée sur fut](#) et la [potence de levage articulée murale avec palan](#).

Caractéristiques techniques de la potence sur fût triangulée

CMU	Portée	IPE	Poids	Semelle standard	Massif de béton P. 1 m (à réaliser)	Couple de renversement
150 kg	2 m	120 mm	280 kg	330 x 330 mm	900 mm	497 DaN.m
150 kg	3 m	120 mm	295 kg	330 x 330 mm	1000 mm	738 DaN.m
150 kg	4 m	120 mm	320 kg	330 x 330 mm	1200 mm	989 DaN.m
150 kg	5 m	120 mm	450 kg	400 x 400 mm	1400 mm	1339 DaN.m
250 kg	2 m	120 mm	280 kg	330 x 330 mm	1000 mm	740 DaN.m
250 kg	3 m	120 mm	295 kg	330 x 330 mm	1200 mm	1091 DaN.m
250 kg	4 m	120 mm	420 kg	500 x 500 mm	1300 mm	1466 DaN.m
250 kg	5 m	120 mm	550 kg	400 x 400 mm	1400 mm	1916 DaN.m
500 kg	2 m	120 mm	280 kg	400 x 400 mm	1200 mm	1348 DaN.m
500 kg	3 m	120 mm	480 kg	500 x 500 mm	1400 mm	1999 DaN.m
500 kg	4 m	120 mm	520 kg	500 x 500 mm	1600 mm	2737 DaN.m
500 kg	5 m	140 mm	630 kg	500 x 500 mm	1800 mm	3491 DaN.m

1000 2 m kg	120 450 kg mm	500 x 500 mm	1500 mm	2833 DaN.m
1000 3 m kg	140 530 kg mm	600 x 600 mm	1700 mm	4076 DaN.m
1000 4 m kg	160 670 kg mm	-	1900 mm	6911 DaN.m
1000 5 m kg	160 800 kg mm	600 x 600 mm	2100 mm	3420 DaN.m
1600 2 m kg	120 500 kg mm	-	1700 mm	4617 DaN.m
1600 3 m kg	160 680 kg mm	-	2000 mm	6608 DaN.m
1600 4 m kg	180 900 kg mm	-	2200 mm	8760 DaN.m
1600 5 m kg	180 970 kg mm	600 x 600 mm	2400 mm	10840 DaN.m
2000 2 m kg	180 530 kg mm	650 x 650 mm	1800 mm	5881 DaN.m
2000 3 m kg	180 840 kg mm	650 x 650 mm	2100 mm	8393 DaN.m
2000 4 m kg	180 900 kg mm	-	-	-
2000 5 m kg	180 1350 mm kg	-	-	-