

## GROUPE ÉLECTROGÈNE AVR 8 KVA

Référence : 18235

---

### RESUME

Optez pour le groupe électrogène 8 KVA. Idéal pour les outils de chantier puissants ou les appareils avec de forts pics de démarrage. Équipé d'un moteur robuste à essence de 13 CV, il consomme 2,1 L/H à 75 % de charge.

Dispose sur son panneau de contrôle de deux prises de type Schuko (16 A - 230 V).

Les points forts :

- Autonomie et mobilité
- Régulateur de tension intégré (AVR)

---

### DESCRIPTION

#### Pourquoi utiliser un groupe électrogène 8000 W AVR ?

Ce groupe offre une puissance maximale de 8 KVA (6400 W) et une puissance nominale en continu de 5600 W (7KVA).

Cette réserve de puissance permet de brancher des outils importants en électricité ou de faire tourner plusieurs appareils en même temps.

Les appareils équipés de moteurs électriques ([pompe à eau](#), [meuleuses](#) ou [bétonnières](#)) demandent jusqu'à 2 à 3 fois leur puissance nominale juste au moment de démarrer. Le groupe électrogène encaisse ces pointes d'intensité sans caler.

Doté d'un système AVR (régulateur de tension automatique), il va stabiliser la tension (230 V). Sans régulation, la tension ne serait pas stable à chaque fois qu'un outil démarre ou s'arrête, ce qui pourrait griller l'électronique.

Grâce à cette stabilité, vous pouvez alimenter sans risque de l'outillage électroportatif, de l'éclairage de chantier ou encore des pompes d'irrigation.

Son moteur Kiotsu KT-420 de 13 CV consomme 2,1 litres par heure à 75 % de sa charge. Avec son réservoir de 6,5 litres, il propose une autonomie d'environ 3,5 heures en continu avant d'aller remettre de l'essence.

Équipé d'un "kit de brouette" avec roues et poignée, et d'un poids de 85 kg, il est conçu pour être déplacé facilement sur des terrains accidentés ou des zones de stockage extérieur.

Si vous recherchez un appareil silencieux, optez pour un [groupe électrogène interver](#), qui adapte son régime moteur pour réduire les nuisances sonores.

### Caractéristiques techniques

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Hauteur               | 746 mm              |
| Largeur               | 625 mm              |
| Longueur              | 950 mm              |
| Poids                 | 85 kg               |
| Volume d'emballage    | 0,36 m <sup>3</sup> |
| Capacité du réservoir | 6,5 litres          |
| Autonomie 75%         | 3,5 heures          |
| Régulateur de vitesse | Mécanique           |
| Carburant             | Essence             |
| Système de démarrage  | Manuel              |

Prises

2 prises de type Schuko