

FONTAINE À EAU ENCASTRABLE Référence : 18284

RESUME

La fontaine à eau encastrable professionnelle est faite pour la distribution d'eau fraîche dans les environnements à forte fréquentation comme la restauration, collectivités, bureaux ou autre ERP.

Disponible en 30 L ou 80 L, elle propose des options de pose avec ou sans colonne de service (face client ou face serveur), et avec ou sans bac à égouttoir avec ou sans évacuation.

Conçue pour usage intensif, elle est robuste, performante et facile d'entretien.

Les points forts :

- Fabriquée en France
- Garantie 3 ans
- Accès technique par le haut pour maintenance simplifiée
- Robuste
- Capacité de refroidissement

DECLINAISONS

Capacité de refroidissement (L/h)	Colonne de service	Bac à égouttoir
80	Sans	Sans
30	Sans	Sans
30	Sans	Avec - avec évacuation

30	Sans	Avec - sans évacuation
30	Avec - face client	Sans
30	Avec - face client	Avec - avec évacuation
30	Avec - face client	Avec - sans évacuation
30	Avec - face serveur	Sans
30	Avec - face serveur	Avec - avec évacuation
30	Avec - face serveur	Avec - sans évacuation
80	Sans	Avec - avec évacuation
80	Sans	Avec - sans évacuation
80	Avec - face client	Sans
80	Avec - face client	Avec - avec évacuation
80	Avec - face client	Avec - sans évacuation
80	Avec - face serveur	Sans
80	Avec - face serveur	Avec - avec évacuation
80	Avec - face serveur	Avec - sans évacuation

DESCRIPTION

Description de la fontaine à eau encastrable

La fontaine à eau encastrable professionnelle est une solution de distribution d'eau pour les espaces nécessitant un service continu et hygiénique. Intégrée directement dans le mobilier ou le plan d'installation, elle permet de proposer une eau fraîche ou tempérée accessible en libre-service.

Elle assure une capacité de refroidissement efficace et constante, même en usage intensif. Sa structure robuste garantit une très bonne durabilité, et son ergonomie facilite l'utilisation quotidienne.

Selon les besoins, elle est disponible en deux capacités (30 L ou 80 L) et peut être configurée avec ou sans colonne de service, positionnée côté client ou côté serveur. Elle peut également inclure un bac à égouttoir, avec ou sans système d'évacuation.

Optez pour les autres [fontaines eau pro](#), dont la [fontaine à eau gazeuse pour entreprise](#) ou encore la [fontaine d'eau à poser](#).

Installation de la fontaine encastrée

L'installation de la fontaine à eau encastrable doit être réalisée dans le respect des prérequis techniques.

Elle nécessite :

- Une arrivée d'eau potable avec une pression inférieure à 4,5 bars (un réducteur de pression peut être nécessaire)
- Une alimentation électrique 230V 2P+T conforme, avec câblage 3x2,5 mm² protégé par un différentiel 30 mA
- Un raccordement aux eaux usées pour les modèles équipés d'une évacuation

Pour renforcer la sécurité, il est recommandé d'intégrer un système anti-fuite de type waterblock.

Vous pouvez aussi opter pour la [fontaine pour établissements scolaires](#).

Caractéristiques techniques de la fontaine eau encastrable

Fontaine 30 L :

- Technologie de refroidissement : DD / BG : DD
- Capacité de refroidissement : L/h* 30
- Nombre de personnes : 25
- Dimensions LxPxH : 255X480X450 mm
- Poids : 15 kg
- Matériaux / couleurs : Acier inoxydable
- Contrôle du refroidissement : Thermostat 1-10°C
- Puissance du compresseur : 63W

- Alimentation électrique : 230V 50Hz
- Gaz réfrigérant : R290
- Diamètre du tuyau d'arrivée d'eau : 8 mm
- Pression d'entrée d'eau : 2-4,5 bar
- Classe de protection électrique : 1
- Consommation électrique maximale : 242W
- Consommation d'énergie en veille : 32kWh/an
- % recyclabilité : 80%

Fontaine 80 L :

- Technologie de refroidissement : DD / BG : DD
- Capacité de refroidissement : L/h* 80
- Nombre de personnes : 50
- Dimensions LxPxH : 325x496x466 mm
- Poids : 20 kg
- Matériaux / couleurs : Acier inoxydable
- Contrôle du refroidissement : Thermostat 1-10°C
- Puissance du compresseur : 85W
- Alimentation électrique : 230V 50Hz
- Gaz réfrigérant : R290

- Diamètre du tuyau d'arrivée d'eau : 8 mm
- Pression d'entrée d'eau : 2-4,5 bar
- Classe de protection électrique : 1
- Consommation électrique maximale : 100W
- Consommation d'énergie en veille : 70kWh/an
- % recyclabilité : 80%