

DOUILLE ISOLÉE 1/2 10 À 32 MM GEDORE Référence : 18316

RESUME

Cette douille isolée est à emboîter sur le carré d'entraînement 1/2 de la [clé dynamométrique isolée](#).

Composée de 6 pans, la douille vous est proposée dans 14 tailles d'ouvertures :

- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Résistante et certifiée EN 60900/IEC 60900, elle est équipée d'une protection sous tension 1000 V pour les courants alternatifs et 1500 V contre les courants en continu.

Toutes les douilles isolées ont une saillie d'isolation, ce qui empêche l'embout métallique de toucher un composant sous tension et donc de provoquer un court-circuit.

Un double isolant bicolore est sur la douille : lorsque votre douille atteint le jaune, il faut changer la douille.

Les points forts :

- Certifiée norme DIN 3120-C 12,5, ISO 1174
- Protection isolation 1000 V
- Saillie d'isolation

DECLINAISONS

Taille de la douille

10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
20 mm

DESCRIPTION

Utiliser la douille isolée 1 2

L'utilisation de cette douille est facile et sécurisée. Sa saillie d'isolation empêche un court-circuit entre deux pièces métalliques, c'est grâce au plastique qui dépasse entre 16 et 18 mm qu'elle est sécurisée.

Elle est équipée en plus d'une isolation bicolore double check. La douille est rouge. Lorsque cette partie s'abime et que la couleur jaune apparait, il faut alors changer de douille car elle n'est plus protégée contre la tension.

Elle est livrée avec un double certificat :

- EN 60900/IEC 60900 garantissant une résistance jusqu'à 1000 V en courant alternatif
- DIN 3120-C 12,5, ISO 1174 attestant un outil avec une utilisation dynamométrique.

Retrouvez également cette même douille avec un [carré 3 8"](#).

En plus de votre clé et douille isolées, pour vos travaux électriques, optez pour la [ceinture pour outils d'électricien](#), la [caisse à outils complète pour électricien](#), la [pince isolée](#), les [chaussures isolées montantes](#) ou les [chaussures basses isolées](#).

Caractéristiques techniques des douilles isolées 1/2

Marque Gédore

Saisie d'isolation : dépassement 16-18 mm

Protection sous tension : 1000 V / 1500 V

Taille	Longueur	Diamètre tête de la douille (D1)	Diamètre de base de la douille (D2)	Poids
10 mm	54 mm	19,5 mm	27 mm	70 g
11 mm	54 mm	20,7 mm	27 mm	67 g
12 mm	54 mm	22 mm	27 mm	70 g
13 mm	54 mm	23,2 mm	27 mm	69 g
14 mm	54 mm	24,5 mm	27 mm	73 g
15 mm	55,5 mm	25,7 mm	27 mm	88 g
16 mm	55,5 mm	27 mm	27 mm	86 g
17 mm	55,5 mm	28,2 mm	27 mm	84 g
19 mm	56 mm	30,7 mm	27 mm	92 g
22 mm	57,5 mm	34,5 mm	27 mm	121 g
24 mm	57,5 mm	37 mm	27 mm	146 g
27 mm	57,5 mm	40,7 mm	27 mm	174 g
30 mm	59 mm	44,5 mm	27 mm	212 g
32 mm	60,5 mm	47 mm	27 mm	250 g