

PALONNIER MONOPOUTRE RÉGLABLE GALVANISÉ Référence : 18323

RESUME

Découvrez le palonnier monopoutre galvanisé réglable.

Il est idéale pour le transport de charges de 500 ou 800 kg maximum en toute sécurité et sans risque de balancement lors de la manutention.

Disponible en trois modèles, il vous permet de choisir la charge maximale ainsi que l'écartement entre les crochets.

- Écartement des crochets de 200 x 500 mm
- charges max. 500 kg
- Écartement des crochets de 400 x 800 mm
- charges max. 500 kg
- Écartement des crochets de 800 x 1200 mm
- charges max. 800 kg

Son crochets à émerillons pivotants réglables avec linguets de sécurité peuvent être positionnés sur trois axes différents afin de s'adapter à la charge.

Il est conforme à la norme DIN EN13155 et à la directive DGUV 100-500 Chap. 2.8.

Les points forts :

- Robuste
- 2 crochets émerillons pivotants
- 2 pieds
- Norme DIN EN13155

DECLINAISONS

Charge dynamique	Écartement des crochets
500 kg	200 x 5000 mm
500 kg	400 x 800 mm
800 kg	800 x 1200 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur le palonnier monopoutre galvanisé réglable

Le palonnier monopoutre réglable galvanisé est un équipement de levage utilisé pour stabiliser et sécuriser le levage de charges lourdes.

C'est grâce à sa poutre rigide qu'il parvient à répartir la charge uniformément sur plusieurs points de levage, évitant ainsi le basculement.

Cette répartition des charges réduit la force exercée sur les [elingues cables acier ou inox](#), limitant les risques de casse.

Ce palonnier monopoutre galvanisé réglable possède deux crochets à émerillons pivotants réglables avec linguets de sécurité. Ceux-ci permettent d'adapter l'écartement des points d'ancrage en fonction des dimensions de la charge.

Cet équipement se décline en trois modèles :

- Écartement des crochets de 200 x 500 mm - charges max. 500 kg
- Écartement des crochets de 400 x 800 mm - charges max. 500 kg
- Écartement des crochets de 800 x 1200 mm - charges max. 800 kg

Il est possible de réaliser un montage combiné avec le palonnier monopoutre réglable galvanisé en suspendant plusieurs modèles les uns sur les autres.

Par exemple, vous pouvez ajouter sur les crochets du modèle 800 kg deux modèles 500 kg de même dimensions, de chaque côté. Cela permet de créer plusieurs points de levage tout en restant stable.

Le palonnier monopoutre réglable galvanisé peut être suspendu à une [potence de levage industrielle](#). Il peut également être utilisé sur un pont roulant ou une grue de levage industrielle.

Il est important de vérifier que la capacité maximale d'utilisation (CMU) de l'ensemble de l'installation est supérieure ou égale au poids total cumulé.

Farbiqué en acier galvanisé, il résiste à la corrosion et aux chocs.

Conforme à la norme DIN EN 13155, ce palonnier monopoutre galvanisé réglable répond aux exigences en vigueur relative au levage de charges non guidées.

Il répond également à la directive DGUV 100-500 Chap. 2.8, puisqu'il est doté de pieds de supports, facilitant son stockage au sol.

Pour soulever des charges lourdes de 1 à 10 T, choisissez les [palonniers de levage monopoutre fixe](#) ou les [palonniers de levage monopoutre réglable](#).

Prozon propose le [palonnier levage](#) avec un [palonnier en h levage fixe](#), un [palonnier h réglable de levage](#), un [palonnier big bag professionnel](#) et un [palonnier crochet de levage](#).

Découvrez également le [tripode réglable 1T de charge](#), le [poritque mobile industriel](#) et le [portique avec palan électrique](#) pour le levage et la manutention de charges lourdes.

Pour le levage de charges plus légères, découvrez le [treuil électrique avec frein de sécurité](#) ou encore le [treuil d'applique manuel en aluminium](#).

Caractéristiques techniques du palonnier monopoutre réglable galvanisé

Écartement des crochets	200 x 500 mm	400 - 800 mm	800 - 1200 mm
Charge maximale	500 kg	500 kg	800 kg
Poids	6 kg	8 kg	17 kg
Dimensions	L. 550 x P. 100 x H. 305 mm	L. 850 x P. 100 x H. 305 mm	L. 1250 x P. 160 x H. 340 mm
Corchet à émerillons pivotants réglables	2	2	2
Matériau	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Normes	DIN EN 13155 / DGUV 100-500 Chap. 2.8	DIN EN 13155 / DGUV 100-500 Chap. 2.8	DIN EN 13155 / DGUV 100-500 Chap. 2.8