

## POTENCE MURALE TRIANGULÉE AVEC PALAN Référence : 18337

---

### RESUME

Choisissez la potence avec palan murale triangulée avec palan, idéale pour les petits entrepôts.

Sa forme triangulaire lui confère plus de robustesse, tout en limitant l'espace disponible au plafond.

La fixation murale permet libérer l'espace au sol, de faciliter son accès et offre une plus grand zone de travail grâce à sa flèche rotative à 180°.

Vous avez le choix entre plusieurs modèles selon la charge et la portée que vous souhaitez :

- 125, 250, 500 ou 1000 kg
- 3, 4, 5 ou 6 mètres

Le kit complet comprend une potence murale triangulée avec palan à chaîne électrique, un chariot manuel et alimentation électrique.

Fixations disponibles sur [demande de devis](#) selon votre installation.

#### Les points forts :

- Robustesse
- Charges 125 à 1000 kg
- Portée 3 à 6 mètres
- EN 13001 - HC2 - S2
- Conforme CE

## DECLINAISONS

| Charge dynamique | Portée |
|------------------|--------|
| 125 kg           | 3 m    |
| 125 kg           | 4 m    |
| 125 kg           | 5 m    |
| 125 kg           | 6 m    |
| 250 kg           | 3 m    |
| 250 kg           | 4 m    |
| 250 kg           | 5 m    |
| 250 kg           | 6 m    |
| 500 kg           | 3 m    |
| 500 kg           | 4 m    |
| 500 kg           | 5 m    |
| 500 kg           | 6 m    |
| 1000 kg          | 3 m    |
| 1000 kg          | 4 m    |
| 1000 kg          | 5 m    |

## DESCRIPTION

### En savoir plus sur la potence avec palan murale triangulée

La potence murale triangulée avec palan à chaîne est disponible en kit complet, comprenant un chariot manuel ainsi qu'une alimentation électrique adaptée au palan.

Ce kit permet de débiter vos opérations de levage avec tous les équipements dont vous avez besoins.

Fixée directement au mur, la potence avec palan murale triangulée permet de gagner de l'espace de travail au sol.

Son tirant de renfort assure une plus grande rigidité et une meilleure robustesse de à la flèche.

Prenant plus de place au plafond qu'une potence inversée de levage murale, il convient de disposer d'une certaine hauteur sous plafond pour une hauteur de levage de 5m.

Cette potence murale triangulée avec palan peut supporter des charges de 125, 250, 500 ou 1000 kg avec une portée de 3, 4, 5

ou 6 mètres à choisir en fonction de vos besoins.

Sa flèche rotative manuelle à 180°, offre une large zone de travail.

Livrée avec un certificat de conformité, elle respecte les règles en vigueur, ainsi que la classe de levage EN 13001 - HC2 et de stabilité EN 13001 - S2.

Les fixations ne sont pas comprises dans le kit. Pour sélectionner la bonne fixation, réalisez une [demande de devis](#) en nous indiquant le type de support sur lequel sera installée la potence.

Une vérification par un organisme de contrôle compétent est nécessaire avant la mise en service pour assurer la sécurité de l'équipement.

Retrouvez la [potence de levage triangulée sur fut avec palan](#) ou encore la [potence de levage télescopique chariot élévateur](#).

Et pour une version avec plus d'espace de travail en hauteur, choisissez la [potence murale palan inversée kit](#) ou la [potence d'atelier sur fut avec palan inversée](#).

Optez pour une version simple sans kit avec la [potence triangulée murale de levage](#) ou la [potence inversée de levage murale](#).

### Caractéristiques techniques de la potence murale triangulée avec palan

Capacité de charge : 125 - 1000 kg

Portée : 3 - 6 m

Rotation : 180°

Classe de levage : EN 13001 - HC2

Classe de stabilité : EN 13001 - S2

Flèche : triangulée

Equipement :

- alimentation électrique
- palan à chaîne électrique
- chariot manuelle

Installation : intérieur

Fixations : sans