# POTENCE MURALE ARTICULÉE AVEC PALAN
# Référence : 18338

## RESUME

Découvrez la potence murale articulée avec palan à chaîne électrique et alimentation électrique pour un kit complet.

Grâce à sa flèche rotative à 180° et à son articulation de 300°/300°, elle peut atteindre des zones de travial étroites spécifiques.

Sa fixation murale lui permet également de n'occuper que très peu d'espace et de conserver une surface de travail au sol libre.

Elle est disponible pour deux capacités de levage et trois portées, à choisir selon vos besoins :

Charges : 125 ou 250 kg

Portées : 2, 3 ou 4 mètres

Le kit de la potence articulée murale avec palan est livré sans fixations. Celles-ci sont disponible sur demande de devis, en fonction du type de support sur lequel elle sera installée.

Conforme aux exigences CE, elle répond aux classes de levage EN 13001 - HC2 et de stabilité EN 13001 - S2.

Les points forts :

- Robuste
- Palan à chaîne électrique et alimentation électrique
- Charges 125 ou 250 kg

- Portées 2, 3 ou 4 mètres

## DECLINAISONS

| Charge dynamique | Portée |
|---|---|
| 125 kg | 2 m |
| 125 kg | 3 m |
| 125 kg | 4 m |
| 250 kg | 2 m |
| 250 kg | 3 m |
| 250 kg | 4 m |

## DESCRIPTION

# Les avantages de la potence articulée murale avec palan

La potence murale articulée avec palan est conçue pour la manipulation de charges légère de 125 ou 250 kg selon le modèle choisi.

Elle est équipée d'un palan à chaîne électrique et d'une alimentation électrique, offrant une hauteur de levage de 5 mètres.

Sa flèche articulée (300°/300°) permet d'atteindre des zones parfois innaccessibles avec une potence murale de levage classique.

Rotative à 180°, elle peut également couvrir une large zone de travail.

Elle convient pour des opérations de chargement et de déchargment de machines dans des usines ou des entrepôts.

Le choix de la portée de la potence articulée murale avec palan vari en fonction des besoins, avec des longueurs disponibles de

2, 3 ou 4 mètres.

Cette potence articulée murale avec palan n'occupe que très peu d'espace. Elle est idéale pour les entrepôts disposant d'une surface réduite et ayant besoins de manutantion limitées jusqu'à 250 kg.

Attention, acune fixation n'est livrée avec le kit. Pour sélectionner les fixations adaptées, il est indispensable de réaliser une demande de devis en précisant le type d'installation souhaité.

Respectant les classes de levage et de stabilité EN 13001 - HC2 et EN 13001 - S2, elle est également conforme CE.

Il est recommandé de faire intervenir un organisme de contrôle, tel que l'APAVE, afin de vérifier la conformité de l'installation avant toute mise en service.

Pour une version sur fût optez pour la potence double articulation sur fut avec palan.

Complétez vos achat la gamme de manilles pour levage industriel et de palan de levage à chaîne ou à câble.

## Caractéristiques techniques de la potence murale articulée avec palan

Matériaux : Acier peint

Capacité de charge : 125 - 250 kg

Portée : 2 - 4 m

Rotation : 180° (300°/300°)

Classe de levage : EN 13001 - HC2

Classe de stabilité : EN 13001 - S2

Flèche : articulée

Equipement :

- alimentation électrique
- palan à chaîne électique

Installation : intérieur

Fixations : sans