POTENCE SUR FUT AVEC PALAN TRIANGULÉE
Référence : 18341

RESUME

Découvrez la potence sur fut palan triangulée avec sa flèche rotative à 270°.

Selon le modèle choisi, elle peut soulever des charges de 125, 250, 500 ou 1000 kg, pour une portée de 3, 4, 5 ou 6 mètres.

Fournie sous forme de kit, la potence sur fut triangulée est accompagnée d'un chariot manuel, d'un palan à chaîne électrique, d'une alimentation électrique ainsi que d'une fixation par chevilles chimiques.

Elle respecte les normes et les classes de levage et de stabilité en vigueur (EN 13001 HC2 - EN 13001 S2), garantissant sa fiabilité et sa conformitée.

Les points forts :

- Robuste
- EN 13001 HC2 - S2
- Charges 125-1000 kg
- Portée 3-6 m

DECLINAISONS

Charge dynamique	Portée
125 kg	3 m
250 kg	3 m

500 kg	3 m
1000 kg	3 m
125 kg	4 m
250 kg	4 m
500 kg	4 m
1000 kg	4 m
125 kg	5 m
250 kg	5 m
500 kg	5 m
1000 kg	5 m
125 kg	6 m
250 kg	6 m
500 kg	6 m

DESCRIPTION

En savoir plus sur la potence sur fut palan triangulée

La potence sur fut avec palan triangulée est un équipement de levage idéale pour les indutries réalisant des tâches de manutention de charges lourdes à répétition.

Sa forme triangulée lui confère légèreté et facilité de rotation.

Disponible sous forme de kit complet, celui-ci comprend l'ensemble des éléments nécessaires à son installation.

Il se compose de :

- Potence sur fut triangulée
- Palan à chaîne électrique
- Chariot manuel
- Alimentation électrique
- Fixation par chevilles chimique

Selon les besoins, il est possible de sélectionner la charge (125,

250, 500, ou 1000 kg) ainsi que la portée de la flèche (3, 4, 5 ou 6 m) selon vos besoins.

La potence sur fut palan triangulée se fixe au sol, ce qui permet à la structure de rester stable et de sécuriser la manipulation de charges lourdes.

La chariot aide le palan à chaîne électrique à se déplacer facilement sur toute la longueur de la flèche.

Rotative à 270°, la flèche se déplace de manière fluide et permet de travailler sur une large zone de travail.

Pour une version articulée, choisissez la potence manutention articulée sur fut avec palan ou la potence murale de levage articulée avec palan.

Cette potence sur fut palan triangulée respecte les classes de levage et de stabilité EN 13001 HC2 et EN 13001 S2.

Pour l'installation, une fixation par chevilles chimique est livrée avec le kit. Si vous souhaitez un système de fixation complet ou différent, veuillez réaliser une demande de devis en nous précisant l'installation souhaitée.

Avant la mise en service de la potence sur fut avec palan triangulée, il est recommandé de faire intervenir un organisme de contrôle agréé. Celui-ci vérifiera la conformité de l'installation afin de garantir la sécurité de vos équipes.

Découvrez le palan triphasé kito pour professionnels, le palan manuel à chaîne kito et le palan à levier 1,5 ou 3 m de chaîne.

Caractéristiques techniques de la potence sur fut avec palan triangulée

Matériau : acier peint

Hauteur sous fer : 2500 mm

Capacité de charge :

- 125 kg
- 250 kg
- 500 kg
- 1000 kg

Portée :

- 3 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m

Rotation : 270°

Classe de levage : EN 13001 - HC2

Classe de stabilité : EN 13001 - S2

Flèche : triangulée

Équipement :

- Alimentation électrique
- Palan à chaîne électrique
- Chariot manuel

Installation : interieur

Fixations : chevilles chimiques