LIMITEUR DE HAUTEUR ÉCONOMIQUE
Référence : 18348

RESUME

Ce limiteur de hauteur en plastique mesure 950 mm de longueur et 100 mm de diamètre. Il est optimal pour contrôler la hauteur des véhicules dans les entrées de parking.

En plastique réfléchissant rouge-blanc, il permet de limiter l'entrée et de signaler visuellement la restriction de hauteur aux voitures et camions hors-gabarit.

Ce tube en plastique léger évite tout dommage aux véhicules en cas de contact. Il garantit la sécurité aux entrées de parkings, hangars et passages souterrains, offrant une protection des infrastructures à la fois efficace et économique.

La fixation se fait par suspension grâce aux deux chaînes incluses.

Les points forts :

- Facile à poser
- Économique
- Plastique souple amortisseur
- Résistant

DESCRIPTION

Description du limiteur de hauteur économique

Cette bavette limiteur de hauteur est l'équipement parfait pour les entrées de parkings souterrains, hangars, bâtiments.

Ce tube réfléchissant rouge-blanc de grande visibilité, fait office de signal d'alerte et de dissuasion efficace.

La forme cylindrique et son poids léger grâce au plastique polyéthylène permettent de ne pas endommager les véhicules avec son effet amortisseur. Il est durable et résistant aux aléas du climat.

La fixation à suspension se réalise à l'aide des deux chaînes de 2000 mm galvanisées à maillons repliés fournies. Elles sont ajustables selon la longueur souhaitée. Les crochets de suspension ne sont pas inclus.

Plusieurs limiteurs peuvent être installés côte à côte si l'entrée est plus large.

Découvrez nos autres limiteurs comme le limiteur de hauteur parking 1500 mm et la bavette limiteur de hauteur à jalons.

Nous proposons aussi une sélection de portiques de parking dont le portique de parking gabarit fixe, le demi-portique de parking pivotant ou le portique de parking pivotant économique.

Caractéristiques du limiteur de hauteur parking

Matière : plastique (polyéthylène)

Longueur : 950 mm

Diamètre : 100 mm

Poids : 1,36 kg

Couleur : Rouge, Blanc

Usage : Intérieur et Extérieur

Fixation : À suspendre avec 2 chaînes à maillons ajustables, 2000 mm chacune. Anneaux de suspension en acier à l'extrémité de chaque chaîne inclus.

Matériel requis non fourni : crochets de suspension (à prévoir par le client).