

POTELET BOIS ROND

Référence : 18359

RESUME

Le potelet bois rond est idéal pour délimiter vos espaces publics, parcs et zones urbaines. Conçu en pin traité autoclave classe 4, le potelet en bois rond a une très longue longévité et est imputrescible. Disponible avec un diamètre de 120 ou 140 mm, il apporte sécurité pour les voies piétonnes et les abords de routes.

Hauteurs totales hors tout :

- 1000 mm
- 1500 mm

Hauteurs totales hors sol :

- 800 mm
- 1100 mm

Fixation : Scellement direct au sol

Points forts :

- Aucun entretien
- Robuste
- Durable

DECLINAISONS

Diamètre	Hauteur hors sol
120 mm	1100 mm
140 mm	1100 mm
120 mm	800 mm
140 mm	800 mm

DESCRIPTION

Description du potelet en bois rond

Le potelet bois rond est utilisé pour délimiter les zones piétonnes, empêcher les stationnements gênants et interdits ou protéger les piétons.

Le potelet rond en bois est en pin traité autoclave classe 4. Ce traitement permet aux potelets de pouvoir être en contact permanent avec le sol ou de l'eau douce sans jamais pourrir. Le potelet rond en bois n'a donc besoin d'aucun entretien.

Avec une finition chanfreinée, le potelet bois rond a une durée de vie beaucoup plus longue. En effet, ce bord biseauté permet à l'eau de pluie de glisser instantanément vers l'extérieur du potelet. Cela évite que l'humidité ne s'infilte par les fibres du haut du potelet. De plus, cette finition apporte une sécurité supplémentaire, elle élimine le fait de se couper ou se blesser avec un angle vif.

Retrouvez toute la gamme des [potelets de voirie](#), avec les [potelets haute visibilité pour PMR](#), les [potelets en acier inoxydable](#), les [potelets de rue en bois](#) ainsi que les [potelets de rue à mémoire de forme](#).

Pour avoir plus d'informations sur l'implantation des potelets, consultez l'article de blog "[Tout savoir sur les potelets](#)".

Caractéristiques du potelet rond en bois

Dimensions :

Hauteurs totales hors tout :

- 1000 mm
- 1500 mm

Hauteurs totales hors sol :

- 800 mm
- 1100 mm

Diamètre : 120 ou 140 mm

Matériau : Pin traité autoclave classe 4

Fixation : scellement direct au sol (Fer à béton fourni)