

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE KING TONY 3/8 4 À 100 NM Référence : 18385

RESUME

Parfait intermédiaire entre la [clé dynamométrique 1/2](#) et [1/4](#), optez pour cette clé dynamométrique 3/8. Elle allie précision et puissance.

Son mécanisme de cliquet réversible permet de réaliser des serrages à droite (sens horaire) et à gauche (sens antihoraire). Le changement du sens de rotation se réalise via un levier.

Disponible dans 3 plages de mesures, choisissez le couple qui correspond à votre besoin :

- 4-20 Nm
- 10-60 Nm
- 20-100 Nm

Le réglage est facile, rapide et sécurisé avec un retour automatique. Il se fait directement sur le manche grâce à une échelle graduée très lisible.

Elle répond aux normes DIN ISO 6789 et ASME B107.300-2010 et est livrée avec son certificat d'étalonnage. Sa précision de serrage est de +3 %.

Les points forts :

- Garantie 2 ans
- Polyvalente
- Sécurisée

DECLINAISONS

Plage de mesure - Nm

4-20 Nm

10-60 Nm

20-100 Nm

DESCRIPTION

Utiliser une clé dynamométrique 3/8

Équipé d'un carré de taille 3/8, cet outil est très polyvalent. Vous avez le choix entre 3 plages de serrage qui permettent de couvrir des couples légers aussi bien que conséquents.

Tout comme nos autres clés dynamométriques, elles sont idéales pour les [climaticiens](#) afin d'installer des [pompes de relevage clim](#) ou pour les plombiers lors de l'assemblage des réseaux de tuyaux ou de gaz dans les chaufferies collectives. Elle convient pour des fixations comme le serrage des chevilles dans le béton, d'autant que certains fabricants de chevilles exigent un couple précis pour garantir la résistance dans l'ancrage.

Elle peut être également utilisée par les mécaniciens automobiles pour des bougies d'allumage qui nécessitent un serrage entre 20 et 30 Nm ou pour les pièces de moto, notamment les axes de roues légers et de la visserie du moteur interne.

Concernant son fonctionnement, elle est dotée d'un mécanisme à cliquet réversible pour des serrages à droite ou à gauche. Pour changer le sens de rotation, il suffit de bouger le levier.

Livrée avec un certificat d'étalonnage, elle est conforme à la norme DIN ISO 6789 et ASME B107.300-2010.

Elle garantit une précision de serrage de +3 %, supérieure à ce qu'exige la norme (+4 %).

Optez pour une [boîte à outils](#) pour ne pas abîmer votre matériel, comme la [boîte en plastique vide](#) ou la [boîte en métal vide](#).

Régler une clé dynamométrique 3/8

Le réglage est simple et rapide. L'échelle de graduation est gravée au laser, elle est donc visible à l'œil nu.

La graduation est par pas de 0,1 ou 0,5 Nm selon le modèle choisi.

1. Déverrouillez la poignée.
2. Tournez le manche pour aligner la graduation sur le couple de mesure souhaité.
3. Adaptez une douille 3/8. Le système de douille est sécurisé et verrouillé. Pour l'insérer, vous devez appuyer sur le bouton situé sur la tête de la clé.
4. Dès que votre pièce a atteint la valeur réglée, un clic retentit. Votre pièce est serrée.

Caractéristiques techniques de la clé dynamométrique 3/8

Carré d'entraînement	Couple de mesure	Graduation	Nombre de dents	Longueur	Poids
3/8	4-20 Nm	0,1 Nm	32	324 mm	0,64 kg
3/8	10-60 Nm	0,5 Nm	32	325 mm	1,30 kg
3/8	20-100 Nm	0,5 Nm	32	435 mm	1,30 kg