

MEULEUSE HIKOKI 230 MM 36 V Référence : 18398

RESUME

Optez pour la meuleuse Hikoki 230 mm, elle offre la puissance d'une machine filaire de 2600 W avec la liberté du sans fil, idéale pour les gros œuvres tels que le béton ou l'acier épais. La meuleuse Hikoki 230 mm 36 V ne dispose pas de batterie ni de chargeur.

Les points forts :

- Sécurité maximale
- Puissance extrême (36 V)
- Moteur Brushless

DESCRIPTION

Tout savoir sur la meuleuse Hikoki 230 mm 36 V brushless

Conçue pour les travaux intensifs, pour le gros œuvre, le génie civil, la maçonnerie et la charpente métallique lourde.

Sa tronçonneuse à matériaux à forte section (dalles de béton armé, bordure granit, parpaing...)

Aussi sur les interventions sur sites isolés ou hors tension, éliminant les pertes de charges des [groupes électrogènes](#) et la

logistique des câbles.

Elle dispose de systèmes intégrés de sécurité et de productivité. Son mode auto intelligent propose une gestion électronique active du régime moteur.

À vide, la machine se stabilise à 3 200 tr./min afin de réduire la signature sonore et d'optimiser l'autonomie de la batterie.

La meuleuse dispose d'une sécurité anti-recul, son capteur de charge dynamique détecte instantanément tout blocage accidentel du disque et coupe l'alimentation électrique du moteur en quelques millisecondes pour protéger l'opérateur.

Ce modèle intègre un démarrage progressif (soft start) afin d'annuler le couple de réaction au démarrage, ainsi qu'un système anti-redémarrage intempestif en cas de changement de batterie à la volée.

Équipée de grilles de filtration en polyester haute densité bloquant l'infiltration des poussières de silice et de la limaille de fer.

Son moteur brushless fonctionne grâce à un champ magnétique géré électroniquement. Il n'y a aucun frottement mécanique, donc aucune pièce à remplacer.

La machine ne nécessite aucun entretien thermique ou électrique. La meuleuse 230 hikoki 36 V ne dispose pas de batterie ni de chargeur.

Pour vous protéger lors de l'utilisation de la meuleuse, n'oubliez pas de vous munir de [lunettes de protection](#) et d'un [masque anti-poussière](#).

Caractéristiques techniques de la meuleuse d'angle sans fil Hikoki 230 mm

Disque : 230 mm

Alésage : 22,4 mm

Filetage de la poignée latérale : M10

Vitesse de rotation : 5 300 tr/min

Poids : 4,9 kg

Équipement : 1 poignée auxiliaire anti-vibration ; 1 flasque de serrage (inférieur) ; 1 flasque de serrage (supérieur) ; 1 clé à ergots ; 1 coffret de transport ; SANS batterie ni chargeur