

**ABREUVOIR PORC
ENGRAISSEMENT EN FONTE AVEC
SOUPAPE TUBULAIRE INOX -
RACCORD MÂLE
Référence : 18401**

RESUME

Notre abreuvoir Suevia modèle 95S en fonte est parfaitement adapté au besoin en eau des porcs à l'engraissement à partir de 20 kg.

Il est équipé d'une soupape tubulaire en acier inoxydable pour une longévité et une résistance à la corrosion maximales.

Son grand bol ergonomique limite les éclaboussures et le gaspillage d'eau, et s'adapte ainsi à la morphologie et à la puissance des porcs charcutiers.

L'alimentation en eau se réalise par le haut avec un filetage de raccordement mâle ½" (15/21 mm).

Matériel de fixation non inclus.

Les points forts :

- Débit d'eau réglable par l'extérieur
- Perte minimale d'eau
- Facile à nettoyer
- Ultra robuste
- Fabrication européenne

DESCRIPTION

Avantages de l'abreuvoir pour porc engraisé

En offrant un accès à l'eau fluide et sans effort, cet abreuvoir garantit que le porc maintient son ratio vital de 2,5 à 3 litres d'eau par kilo d'aliment. En été, quand son besoin en eau bondit jusqu'à 15 litres par jour, la réactivité de la soupape tubulaire permet une hydratation rapide de tout le lot.

Grâce à sa vis de réglage externe, le débit est ajusté en un tour de tournevis selon la pression du réseau. L'animal ne s'impatiente pas (débit trop faible) et ne se fait pas surprendre par le jet (débit trop fort).

La combinaison d'un bol très profond et d'une soupape décentrée force le porc à positionner sa bouche tout autour du tube pour boire. L'eau coule directement dans son œsophage et non à côté.

Un porc en fin d'engraissement (120 kg) possède une très grande force. Le corps en fonte émaillée et la soupape en acier inoxydable sont indestructibles face aux coups de boutoir et aux morsures répétées.

La finition émaillée lisse empêche les bactéries et le tartre de se fixer, ce qui facilite le nettoyage.

Retrouvez notre [abreuvoir porc engraissement tout inox](#), et le reste de notre gamme en fonte avec notre [abreuvoir maternité porcelet](#), notre [abreuvoir pour porcelets 15 kg](#) et notre [abreuvoir truies et verrats fonte](#).

Vous pouvez aussi substituer vos abreuvoirs avec nos [tétines porcs](#) ou [mouilleur pour porcins](#).

Installation de l'auge engraissement porc

L'abreuvoir Suevia Mod. 95 s'installe sur un mur en bois ou en béton à l'aide de 2 boulons (tire-fond) avec écrou.

Pour l'engraissement, la hauteur conseillée est d'environ 15 à 20 cm du sol.

L'alimentation en eau s'effectue par le haut grâce à un raccord mâle de type ½". Bien penser à purger la ligne d'eau avant le branchement, et ne pas dépasser la pression maximale autorisée de 5 bar.

Après avoir bloqué le tube de connexion face à vous, le réglage du volume d'eau se fait directement en façade via une vis. Le débit est optimal lorsque la cuve est entièrement remplie en 60 secondes.

Vous pouvez utiliser nos [câbles chauffants antigel](#) afin de garantir un fonctionnement optimal du système, même lors de températures négatives.

Pour classer vos porcs et les identifier simplement, optez pour la [boucle cochon identification ronde mâle](#) et la [boucle cochon identification ronde femelle](#).

Caractéristiques de notre abreuvoir pour porcs à l'engrais

Informations	Abreuvoir pour porcs à l'engraissement
Pression	Max. 5 bar / 72,5 psi (haute pression)
Filetage	Mâle ½" (15/21 mm)
Raccordement	Par le haut
Compatibilité	Porcs à l'engraissement (à partir de 20 kg)
Matière cuve	Fonte émaillée
Matière soupape	Inox
Type de soupape	Tubulaire
Poids	6,9 kg
Dimensions	H. 31,5 x l. 23 x P. 16 cm
Positionnement	Mur, piquet
Couleur	Vert