

BAC À SABLE COLLECTIVITÉ EN BOIS ET POLYÉTHYLÈNE Référence : 18404

RESUME

Ce bac à sable collectivité en bois et polyéthylène inclusif est destiné aux enfants dès 1 ans.

Disponible en 5 coloris, il est idéal pour développer la motricité fine et la créativité.

Ce jeu d'extérieur mesure 2,71 m x 2,71 m avec 0,37 m de hauteur. Les dimensions de la structure la rendent accessible à tous : aux plus petits comme aux personnes à mobilité réduite.

Il est conforme à la norme EN 1176 sur la sécurité des aires de jeux pour enfants.

Attention, ce bac à sable est vendu sans sable.

Points forts :

- Sécurisé
- Normé EN 1176
- Robuste
- Inclusif

DECLINAISONS

Couleur
Bleu
Rouge
Vert

Jaune
Orange

DESCRIPTION

Description du bac à sable collectivité en bois et polyéthylène

Ce bac à sable professionnel en bois est destiné aux enfants entre 1 et 12 ans. Il s'adresse aux écoles, crèches, centres de loisirs, campings ou collectivités.

Véritable terrain de jeu créatif, il permet aux enfants de tout âge de se réunir et jouer ensemble de façon cohésive. Ils développent leur sens et leur motricité fine grâce à des activités manuelles et sensorielles.

Accessible aux PMR grâce à sa hauteur adaptée de 0,37 m, il permet aux enfants en fauteuil roulant d'effectuer un transfert en se glissant sur les rebords du bac à sable en toute sécurité.

Il est disponible dans 5 coloris différents : bleu, jaune, rouge, vert, orange.

L'équipement respecte les exigences de sécurité de la norme européenne EN 1176 grâce à sa hauteur de chute et sa zone d'impact réglementaires.

Grâce à sa structure en bois lamellé-collé traité en autoclave classe 4, le bac à sable est résistant aux intempéries et à un usage intensif en extérieur.

Ses rebords en polyéthylène offrent une résistance et une durabilité exceptionnelles, tout en garantissant une assise confortable pour les enfants.

Découvrez également notre [jeu ressort voiture](#) pour compléter votre aire de loisir.

Installation du bac à sable professionnel

	Instructions
Implantation	<ul style="list-style-type: none">• Installer au soleil, à l'abri du ruissellement, loin des espaces pour chiens et des arbres à fruits toxiques.• Prévoir des poubelles proches et un accès pour équipements de nettoyage.
Dimensions & Drainage	<ul style="list-style-type: none">• Profondeur de sable de minimum 3,5 m (bac simple) ou 5 m (si bac avec revêtement amortissant).• Le fond doit intégrer une couche de graviers filtrants et des tubes de drainage inclinés dirigeant l'eau vers une cuvette de récupération périphérique accessible.
Qualité du sable	<ul style="list-style-type: none">• Sable naturel, propre et à grains angulaires.• Grains de 0,2-3 mm (bac classique) ou 0,2-8 mm (amortisseur).• Sans matières organiques ni parasites, avec un taux de bactéries < 1 000 UFC/g.

Entretien du bac à sable inclusif

Afin d'assurer une hygiène et une sécurité optimales et conformément à la norme EN 1176, cet équipement exige :

- Un contrôle régulier de la structure et du sable (objets, déchets, déjections d'animaux...)
- Un renouvellement périodique du sable

	Instructions
Quotidien	Effectuer un contrôle visuel de l'état général et ratisser le sable sur 0,1 m de profondeur pour retirer les déchets.
Mensuel	Nettoyer les coffres collecteurs de résidus.
Trimestriel	Brasser et remuer l'intégralité du sable.
Semestriel	Vérifier le bon fonctionnement du système de vidange des eaux.
Annuel	Remplacer la totalité du sable du bac et réaliser un prélèvement pour analyse hygiénico-sanitaire en laboratoire.
Consignes en continu	Ajuster le niveau avec du sable neuf, sans jamais réintroduire le sable projeté à l'extérieur du bac. Désinfecter la structure uniquement avec des produits agréés.

Caractéristiques techniques du bac à sable géant

Dimensions : 2,71 x 2,71 x H. 0,37 m

Hauteur de chute : 0,37 m

Zone de sécurité : 5,71 x 5,71 m

Zone d'impact : 30,7 m²

Poids : 20 kg

Matériaux : bois et bois lamellé-collé traité en autoclave classe IV, panneau de coffrage et polyéthylène

Surface d'impact : 30,7 m²

Couleurs disponibles :

- Bleu
- Jaune

- Rouge
- Vert
- Orange

Fixation : Par scellement ou sur platines. À fixer à 0,50 m de profondeur dans le sol.