

LAMPE CHAUFFANTE SUSPENDUE

Référence : 18416

RESUME

Maintenez vos préparations à la température idéale grâce à notre lampe chauffante suspendue réglable.

Équipée d'un cordon rétractable et flexible ajustable de 280 mm à 1520 mm, elle permet de contrôler facilement la distribution de la chaleur et la distance par rapport aux aliments pour les garder chauds, tout en réduisant le gaspillage.

Conçu pour une utilisation en intérieur, cet équipement robuste en acier est compatible avec les [ampoules chauffantes, claires ou infrarouges](#) (max 250 W, vendues séparément).

La lampe chauffante suspendue nécessite une installation professionnelle avec un raccordement direct au réseau électrique (230V).

Les points forts :

- Ajustement du cordon précis de 280 mm à 1520 mm
- Conception spéciale dirigeant efficacement la chaleur vers le bas
- Structure robuste en acier
- Disponible en 2 formes d'abat-jour (conique ou cylindrique) et jusqu'à 3 coloris
- Conforme aux normes européennes CE

DECLINAISONS

Forme de l'abat-jour	Couleur / Finition
Cylindrique	Argent
Cylindrique	Cuivre
Cylindrique	Noir mat
Conique	Argent
Conique	Cuivre

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la lampe chauffante suspendue ?

La gestion du flux des plats en cuisine demande un [équipement de restauration pro](#) fiable pour préserver la qualité et la saveur des aliments.

La lampe chauffante réglable suspendue est la solution idéale pour les buffets et les zones de dressage. Elle dirige efficacement une chaleur douce vers le bas sur les aliments pour les garder chauds, appétissants et joliment présentés.

La chaleur contribue également à réduire le gaspillage alimentaire en prolongeant la durée de vie des plats qui, autrement, devraient être jetés s'ils restaient froids. C'est un allié indispensable à installer directement au-dessus d'une [table en inox de cuisine pro](#) pour optimiser votre organisation. Cette suspension lumineuse et thermique s'intègre également au-dessus d'un [meuble buffet chaud pro](#) afin de soigner l'esthétique de votre zone de libre-service.

Un contrôle thermique précis grâce au cordon rétractable

La grande force de cette lampe chauffante réglable réside dans son cordon rétractable d'une amplitude de 280 mm à 1520 mm.

Cette fonctionnalité permet d'adopter un réglage facile en hauteur pour obtenir une combinaison de confort et de transfert de chaleur efficace au-dessus des aliments.

Une fois le service terminé, l'interrupteur marche/arrêt permet d'éteindre facilement l'appareil pour économiser l'énergie et préserver la durée de vie de l'[ampoule pour lampe chauffante suspendue](#) lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Deux formes d'abat-jour adaptées à vos besoins de service

- Modèle cylindrique pour un ciblage précis

Le modèle cylindrique présente un design compact de 310(H) x 177(Ø) mm qui concentre précisément le transfert de la chaleur sur une zone définie.

Idéale pour de nombreux sites différents, la finition argentée en métal brossé ou la version noir mat offrent une esthétique moderne et très élégante pour s'intégrer dans les espaces contemporains. Ce modèle cylindrique est également disponible en finition Cuivre (poids de l'article : 1,1 kg).

- Modèle conique pour une couverture élargie

Élégant et fiable, le modèle conique présente des dimensions de 310(H) x 273,5(I) x 273,5(P) mm.

Sa forme évasée classique assure une excellente distribution de la chaleur. Sa jolie finition argent ou son superbe design cuivre constituent des solutions aussi pratiques qu'esthétiques pour embellir et mettre en valeur vos zones de présentation sur le passe-plat ou le buffet (poids de l'article : 1,68 kg).

Installation fixe et sécurité de la lampe suspendue

Pensé pour une intégration fixe et durable au-dessus de vos plans de travail, cet appareil est livré non branché et nécessite un câblage direct (conducteur, neutre et terre avec mise à la terre obligatoire) vers une source d'alimentation électrique

appropriée (220-240V).

Le raccordement direct au système électrique doit impérativement être effectué par un électricien qualifié et compétent. Les modèles se fixent solidement au plafond à l'aide de vis (fixations non incluses). Pour vous assurer que votre établissement respecte les exigences légales en vigueur, nous vous invitons à consulter notre [guide complet sur les normes et réglementations dans une cuisine pro](#).

Si vous ne disposez pas de point d'attache au plafond ou si vous préférez une solution mobile, parcourez notre catégorie dédiée à la [lampe chauffante professionnelle](#). Vous y découvrirez notamment notre [lampe sur pied flexible](#) pour cibler la chaleur de manière autonome sur vos comptoirs, ou notre [lampe double de restaurant](#) sous forme de portique compact pour couvrir une plus grande surface de passe-plats.

Caractéristiques techniques de la lampe chauffante suspendue

Données techniques générales

- Domaine d'utilisation : Intérieur
- Matière principale : Acier
- Puissance maximale : À utiliser avec des ampoules chauffantes max 250 W
- Ampoules incluses : Non (vendues séparément - compatibles ampoules infrarouges ou claires)
- Alimentation / tension : 220 V - 240 V
- Câblable au réseau : Oui (raccordement direct au système électrique)
- Nécessite un électricien : Oui (installation et

raccordement professionnels obligatoires)

- Indice de protection : IP20
- Panneau de commande : Analogique (interrupteur marche/ arrêt sur le dessus)
- Fonction thermique : Maintien à température uniquement (ne cuit PAS les aliments)
- Longueur du cordon : Ajustable de 280 mm à 1520 mm
- Conformité : Conforme aux normes européennes (UE)

Spécificités physiques par modèle

Caractéristique	Modèle Cylindrique	Modèle Conique
Dimensions globales	310(H) x 172,5(l) x 172,5(P) mm	310(H) x 273,5(l) x 273,5(P) mm
Diamètre abat-jour	ø 177 mm	ø 273,5 mm
Hauteur (abat-jour)	310 mm	310 mm
Poids de l'article	1,1 kg	1,68 kg
Coloris disponibles	Argent, Cuivre, Noir mat	Argent, Cuivre