

POTENCE ARTICULÉE SUR FUT AVEC PALAN Référence : 18443

RESUME

Découvrez la potence articulée sur fut avec palan pour le levage de charges de 125 ou 250 kg au choix.

La rotation de sa flèche à 250° et son articulation de 300°/300° lui permettent d'atteindre des zones peu accessibles.

En plus du choix de la charge maximale que vous souhaitez soulever, il est également possible de choisir la portée de la flèche de 2, 3 ou 4 mètres.

La potence sur fut articulée est fournie avec un palan à chaîne électrique, une alimentation électrique et une fixation par chevilles chimiques.

Les points forts :

- Robuste
- Kit complet
- Charges 125 ou 250 kg
- Portée : 2, 3 ou 4 m
- EN 13001 HC2 - S2

DECLINAISONS

Charge dynamique	Portée
125 kg	2 m

250 kg	2 m
125 kg	3 m
125 kg	4 m
250 kg	3 m
250 kg	4 m

DESCRIPTION

Les avantages de la potence sur fut articulée avec palan

La potence articulée sur fut avec palan se distingue par une flèche articulée à 300°/300° et rotative à 250°.

Cet avantage lui permet d'effectuer des manutentions de charges légères dans des zones parfois difficiles d'accès.

Elle est également disponible pour une fixation murale : [potence murale de levage articulée kit complet](#).

Grâce au frein de résistance de rotation monté en série, la rotation est fluide et sécurisé.

Cette potence sur fut articulée peut supporter des charges de 125 ou 250 kg sur une portée de 2, 3 ou 4 mètres au choix.

Le kit comprend :

- Une potence sur fut articulée
- Un palan à chaîne électrique
- Une alimentation électrique
- Une fixation par chevilles chimiques

Sa fixation au sol sur une dalle de béton se fait à l'aide chevilles chimiques permettant de stabiliser la structure.

Pour garantir sa fiabilité et sa sécurité, la potence articulée sur fut avec palan respecte les classes de levage EN 13001 HC2 et de stabilité EN 13001 S2.

Il est possible, sur [devis](#) de demander des fixations plus spécifiques en fonction de votre installation.

Il est fortement recommandé de faire intervenir un organisme de contrôle agréé tel que l'APAVE pour valider l'installation avant la mise en service.

Choisissez une solution standard avec la [potence de levage inversée sur fut](#).

Livraison avec hayon sur [demande de devis](#).

Assurez un levage plus rapide et efficace avec le [palan électrique avec poulie de mouflage](#) et l'[elingue chaîne acier 4 brins](#).

Caractéristiques techniques potence articulée sur fut avec palan

Matériau : acier peint

Hauteur sous fer : 2500 mm

Capacité de charge :

- 125 kg
- 250 kg

Portée :

- 2 m
- 3 m

- 4 m

Rotation : 250° (300°/300°)

Classe de levage : EN 13001 - HC2

Classe de stabilité : EN 13001 - S2

Flèche : articulée

Équipement :

- Alimentation électrique
- Palan à chaîne électrique

Installation : interieur

Fixations : chevilles chimiques