

DOUILLE 3/4 - 17 À 70 MM Référence : 18448

RESUME

Complétez votre [clé dynamométrique 3/4](#) avec la douille 3/4.

Son profil à 6 pans permet d'effectuer des serrages forts sans aucun risque de ripage ou d'arrondissement des angles de vos écrous.

Ces douilles sont conçues pour les fixations au format métrique. Choisissez la ou les douilles qui vous conviennent parmi les 47 dimensions allant de 17 à 70 mm.

Fabriquées en acier chrome-vanadium avec une finition chromée, elles sont résistantes à la corrosion et d'une grande durabilité.

Polyvalentes, elles s'adaptent également sur d'autres outils disposant d'un carré d'entraînement 3/4.

Retrouvez également ce modèle similaire avec une taille différente de la [douille 3/8](#).

Les points forts :

- Norme DIN 3124
- Robuste
- Polyvalente

DECLINAISONS

Taille de la douille

17 mm
 18 mm
 19 mm
 20 mm
 21 mm
 22 mm
 23 mm
 24 mm
 27 mm
 30 mm
 32 mm
 33 mm
 34 mm
 25 mm
 26 mm
 29 mm
 28 mm
 35 mm
 36 mm
 37 mm
 38 mm
 39 mm
 40 mm
 41 mm
 42 mm
 43 mm
 44 mm
 45 mm
 46 mm
 47 mm
 48 mm
 49 mm
 50 mm
 51 mm
 52 mm
 53 mm
 54 mm
 55 mm
 56 mm
 57 mm
 58 mm
 59 mm
 60 mm
 63 mm
 65 mm
 70 mm
 31 mm

DESCRIPTION

Utiliser une douille 3/4 6 pans

Cette douille peut être utilisée sur un cliquet réversible ou une clé dynamométrique. Tant que votre outil a un carré d'entraînement 3/4, la douille est compatible.

Sa taille permet d'effectuer des serrages nécessitant une force importante, notamment pour la grosse boulonnerie : poids lourds, engins de chantier et de travaux publics (type bulldozers), ou encore pour de la maintenance sur de grandes structures métalliques.

Pour des serrages plus faibles, découvrez nos racks à douilles [1/2"](#) et [1/4"](#).

Elle est disponible dans 47 dimensions, allant de 17 à 70 mm, ce qui vous laisse un large choix.

Cette douille est conforme à la norme DIN 2124.

Caractéristiques techniques

Dimensions	* Diamètre 1	*Diamètre 2	Longueur	Largeur	Poids
17 mm	26 mm	36 mm	52 mm	14 mm	218 g
18 mm	28 mm	36 mm	52 mm	14 mm	222 g
19 mm	30 mm	36 mm	52 mm	14 mm	225 g
20 mm	31 mm	36 mm	52 mm	16 mm	227 g
21 mm	32 mm	36 mm	52 mm	16 mm	228 g
22 mm	33 mm	36 mm	52 mm	16 mm	230 g
23 mm	34 mm	36 mm	52 mm	16 mm	237 g
24 mm	35 mm	36 mm	52 mm	17 mm	240 g
25 mm	35 mm	36 mm	52 mm	17 mm	240 g
26 mm	36 mm	35 mm	52 mm	17 mm	243 g
27 mm	38 mm	36 mm	52 mm	19 mm	238 g
28 mm	39 mm	36 mm	52 mm	19 mm	233 g
29 mm	40 mm	38 mm	52 mm	19 mm	261 g
30 mm	42 mm	38 mm	54 mm	21 mm	295 g
31 mm	43 mm	38 mm	55 mm	23 mm	305 g
32 mm	44 mm	38 mm	56 mm	23 mm	317 g

33 mm	46 mm	40 mm	56 mm	23 mm	351g
34 mm	47 mm	42 mm	57 mm	24 mm	400 g
35 mm	48 mm	42 mm	58 mm	25 mm	406 g
36 mm	50 mm	42 mm	58 mm	25 mm	434 g
37 mm	51 mm	45 mm	59 mm	25 mm	485 g
38 mm	52 mm	45 mm	60 mm	27 mm	497 g
39 mm	53 mm	45 mm	61 mm	28 mm	520 g
40 mm	54 mm	45 mm	62 mm	28 mm	540 g
41 mm	56 mm	45 mm	64 mm	29 mm	581 g
42 mm	57 mm	45 mm	64 mm	29 mm	591 g
43 mm	58 mm	45 mm	65 mm	29 mm	620 g
44 mm	60 mm	48 mm	66 mm	31 mm	695 g
45 mm	61 mm	48 mm	67 mm	33 mm	715 g
46 mm	62 mm	48 mm	68 mm	33 mm	724 g
47 mm	63 mm	48 mm	69 mm	33 mm	755 g
48 mm	64 mm	48 mm	70 mm	34 mm	775 g
49 mm	66 mm	48 mm	70 mm	34 mm	810 g
50 mm	68 mm	48 mm	72 mm	34 mm	889 g
51 mm	69 mm	50 mm	73 mm	35 mm	895 g
52 mm	69 mm	50 mm	73 mm	35 mm	905 g
53 mm	70 mm	50 mm	74 mm	35 mm	975 g
54 mm	72 mm	50 mm	75 mm	35 mm	1010 g
55 mm	74 mm	50 mm	76 mm	37 mm	1095 g
56 mm	75 mm	50 mm	76 mm	37 mm	1145 g
57 mm	76 mm	50 mm	76 mm	37 mm	1195 g
58 mm	78 mm	50 mm	78 mm	37 mm	1225 g
59 mm	78 mm	50 mm	78 mm	37 mm	1250 g
60 mm	80 mm	50 mm	78 mm	40 mm	1275 g
63 mm	83 mm	55 mm	81 mm	40 mm	1390 g
65 mm	85 mm	58 mm	83 mm	43 mm	1510 g
70 mm	92 mm	58 mm	88 mm	46 mm	1805 g

*Diamètre 1 correspond à la partie avant de la douille, celle qui s'insère dans la tête de vis.

*Diamètre 2 correspond à la base de la douille, celle qui s'insère sur l'embout de la clé.