

MEULEUSE D'ANGLE METABO À TÊTE PLATE

Référence : 18486

RESUME

Optimisez votre temps de travail avec la meuleuse à tête plate Metabo, ce modèle ultraplat est la solution parfaite pour nettoyer, décaper et meuler efficacement sur les structures les plus étroites. Sa tête compacte unique accède sans effort aux recoins les plus complexes.

Disponibles en diamètre 125 mm et 150 mm, elles offrent les mêmes performances avec un moteur de 1550 W et une vitesse élevée.

Les points forts :

- Moteur marathon
- Vibratech
- Système Metabo Quick
- Protection anti-redémarrage

DECLINAISONS

Modèles

WEF 15-125 Quick

WEF 15-150 Quick

DESCRIPTION

Tout savoir sur la meuleuse tête plate

La meuleuse à tête plate est spécialement conçue pour les professionnels qui recherchent une machine puissante et maniable.

Leur conception avec une tête d'engrenage particulièrement plate va permettre de travailler dans des espaces réduits où une meuleuse classique ne peut pas accéder.

Avantage de la tête plate

- Elle permet d'accéder facilement aux endroits étroits,
- de travailler près des angles, tubes ou structure métallique,
- d'améliorer la visibilité sur la zone de travail,
- de réaliser des opérations de précision

Pourquoi utiliser la meuleuse Metabo à tête plate ?

La meuleuse d'angle à tête plate à entraînement puissant pour travailler rapidement dans des angles aigus jusqu'à 43° pour 125 mm et 39° pour 150 mm.

Son moteur marathon avec protection contre la poussière a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée et un couple de rotation 50 % plus élevé.

Elle a été créée pour éliminer les scories, la rouille ou le vernis et pour travailler dans des positions forcées.

Son système quick permet un changement rapide du disque sans outils supplémentaires, lors du changement d'accessoires, une manipulation plus simple sur le chantier et une meilleure productivité pour les professionnels.

Caractéristiques techniques meuleuse Metabo

Modèles	WEF 15-150 Quick	WEF 15-125 Quick
Diamètre du disque	150 mm	125 mm
Vitesse de rotation à vide	9600/min	11000/min
Angle minimal accessible	39 °	43°
Couple de rotation	3,9 Nm	3,5 Nm
Puissance absorbée nominale	1550 W	1550 W
Poids	2,7 kg	2,7 kg
Longueur de câble	4 m	4 m