GROUPE ELECTROGÈNE 18000 W
Référence : 18497

RESUME

Optez pour le groupe électrogène 18000 W (22 kVA), groupe triphasé (400 V) standard et puissance monophasée 230 V est répartie sur trois phases indépendantes, offrant ainsi trois fois 6000 W en 230 V.

Équipée de prises étanches IP67 : 2 prises monophasées 16 A (230 V), une prise monophasée 32 A (230 V) et une prise triphasée 32 A (400 V)

Les points forts :

- Alternateur haute qualité
- Régulateur de tension SVR (Smart Voltage Regulator)
- Sécurité et robustesse

DESCRIPTION

Tout savoir sur le groupe électrogène 18 000 W

Spécialement conçu pour un usage professionnel intensif pour les travaux publics ou des applications pointues comme la recharge de drones lourds, il combine une puissance extrême avec des critères exigeants de sécurité et de mobilité.

Le groupe électrogène 18 kW dispose d'un écran indiquant les

opérations de maintenance, informant l'utilisateur des interventions à effectuer. Il affiche également V-Hz heure pack S : prise de courant indice de protection IP67, différentiel 30 mA, un bouton d'arrêt d'urgence.

Doté d'une puissance maximale et nominale de 230 V, son moteur à essence avec électrificateur (SVR) et son démarrage électrique avec batterie incluse.

Son moteur essence est certifié selon les normes environnementales strictes Euro V. Son démarrage électrique (batterie offerte et incluse de série).

Un bouton d'arrêt d'urgence est idéalement placé sur le panneau pour couper l'alimentation instantanément. De plus, le moteur s'arrête automatiquement si le niveau d'huile est insuffisant afin d'éviter tout dommage interne.

Équipée d'un alternateur surdimensionné avec bobinage en cuivre de haute qualité et d'un nouveau régulateur SVR permettant le démarrage de moteurs de plus grande taille et protégeant l'alternateur contre les surcharges.

Son réservoir dispose d'une très grande capacité de 50 litres, assurant de longues sessions de travail sans ravitaillement fréquent.

Équipée d'un disjoncteur différentiel de 30 mA protégeant les utilisateurs contre les fuites de courant.

Équipée de prises étanches IP67 : 2 prises monophasées 16 A (230 V)

- 1 prise monophasée 32 A (230 V)
- 1 prise triphasée 32 A (400 V)

Caractéristiques techniques du groupe

électrogène 22 kVA essence

Système de stabilisation	Électronique "SVR"
Tensions – Fréquence	400 V / 230 V – 50 Hz
Puissance maximale	18 000 W
Puissance nominale	17 000 W
Type de moteur	Essence 4 temps OHV refroidi par air
Type de démarrage	électrique à batterie
Capacité et grade d’huile	2,5 L – SAE 10W40
Autonomie à 25-50-75 % de charge	11h - 8,1h- 6h
Niveau d’isolation	F
Norme	ISO 8528-13:2016
Kit de transport	2 roues pleines en caoutchouc + 2 roues pivotantes de 360° avec frein
Dimensions	945 x 665 x 858 mm
Poids	230 kg