

**ABREUVOIR POUR PORCELETS 15
KG TOUT INOX - RACCORD
FEMELLE
Référence : 18506**

RESUME

Notre abreuvoir SUEVIA Mod. 70 est spécialement conçu pour l'abreuvement des porcelets en démarrage jusqu'à 15 kg.

Entièrement fabriqué en acier inoxydable de première qualité, il offre une très bonne résistance à la corrosion et une longue durée de vie.

Sa soupape inox à commande souple permet aux jeunes porcs d'accéder facilement à l'eau, tandis que son gicleur réglable sur 5 positions permet d'adapter le débit selon leurs besoins.

Son raccordement femelle ½" par le haut facilite son installation sur les réseaux d'abreuvement.

Matériel de fixation non fourni.

Les points forts :

- Spécial porcelets (0 à 15 kg)
- 100 % acier inoxydable
- Débit réglable (5 positions)
- Conception robuste et durable
- Fabrication européenne

DESCRIPTION

Atouts de l'abreuvoir bol cochon 15 kg tout inox

L'abreuvoir est spécialement conçu pour répondre aux besoins en eau des porcelets jusqu'à 15 kg. Sa soupape inox à commande souple facilite l'accès à l'eau dès les premiers jours et accompagne les jeunes animaux dans l'apprentissage de l'abreuvement.

Son bol en inox à la forme compacte et ergonomique est spécialement adapté à la morphologie des petits porcelets. Il facilite l'accès à l'eau, limite les projections lors de l'abreuvement et contribue à réduire le gaspillage.

Il est entièrement fabriqué en acier inoxydable de première qualité, et donc résiste efficacement à la corrosion et aux contraintes quotidiennes des bâtiments d'élevage.

Retrouvez également notre [abreuvoir maternité tout inox](#) spécialement adapté aux cases de mise bas, pour les truies et leurs porcelets. Après le sevrage, notre [abreuvoir pour porcelets jusqu'à 35 kg](#) sera idéal pour accompagner la croissance de vos jeunes porcs.

Complétez votre installation avec notre [gamme d'abreuvoirs en fonte](#), appréciée pour sa robustesse et sa durabilité. Découvrez notre [abreuvoir pour porcelets jusqu'à 15 kg](#) et notre [abreuvoir à soupape tubulaire pour truies et porcelets](#).

Mise en place de l'abreuvoir bol inox porc sevrage

Fixez le bol à hauteur de l'épaule des porcelets (jusqu'à 15 kg). Cela facilite l'accès à l'eau tout en évitant les souillures.

Connectez ensuite l'arrivée d'eau par le haut (raccord femelle ½") pour protéger l'installation. Ce modèle adapté aux réseaux haute pression (max. 5 bar).

Ajustez le gicleur sur l'une des 5 positions avant l'arrivée des animaux pour adapter le débit à votre pression et éviter le gaspillage.

Sa conception intégrale en inox de première qualité résiste parfaitement aux détergents, donc il est important de nettoyer et désinfecter le bol entre chaque bande.

Pour l'identification de vos porcins, optez pour notre [boucle porc en polyurethane femelle](#) et notre [boucle porc en polyurethane mâle](#).

Caractéristiques de l'abreuvoir porcelet 15 kg

Filetage	Abreuvoir porcelet
Compatibilité	Femelle ½" (15/21 mm)
Pression de l'eau	Porcelets jusqu'à 15 kg
Capacité de la cuve	Haute pression (5 bar max)
Matière cuve	Flux continu
Matière soupape	Acier inoxydable
Type de soupape	Acier inoxydable
Poids	Pipette à poussoir
Dimensions	296 g
Positionnement	H. 12,5 x l. 12,5 x P. 7,2 cm
	Mur, piquet