

ANNEAU DE LEVAGE DIN 580 MÂLE GALVA Référence : 18515

RESUME

Découvrez l'anneau de levage DIN 580 conçu pour servir de point d'ancrage pour réaliser le levage et la manutention de vos charges.

Cet anneau DIN 580 est un anneau mâle qui possède une tige courte. Il est conçu en acier galvanisé.

Prozon vous propose plusieurs diamètre de filetage et CMU :

- M8 : 0,14 T
- M10 : 0,23 T
- M12 : 0,34 T
- M14 : 0,50 T
- M16 : 0,70 T
- M18 : 0,93 T
- M20 : 1,20 T
- M24 : 1,80 T

Les points forts :

- Norme DIN 580
- Résiste à la corrosion
- Marquage : CE, CMU, référence fabricant
- Certificat de conformité sur demande

DECLINAISONS

Diamètre du filetage
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M24

DESCRIPTION

Avantages de l'anneau de levage DIN 580

Découvrez l'anneau de levage DIN 580 à tige courte en acier galvanisé pour vos opérations de levage, de manutention et d'arrimage.

Il crée un point d'ancrage solide entre la charge à lever et l'équipement de levage.

Sa finition galvanisée offre une bonne résistance à la corrosion pour une utilisation en environnements industriels intérieurs et extérieurs.

L'anneau DIN 580 possède une tige filetée mâle qui se visse dans un trou fileté compatible. C'est pourquoi, Prozon vous propose plusieurs diamètres de filetage ainsi que différentes CMU (Charge Maximale d'Utilisation) :

- M8 : 0,14 T
- M10 : 0,23 T
- M12 : 0,34 T
- M14 : 0,50 T
- M16 : 0,70 T

- M18 : 0,93 T
- M20 : 1,20 T
- M24 : 1,80 T

Conforme à la norme DIN 580, cet anneau de levage est marqué avec le marquage CE, la charge maximale d'utilisation (CMU) ainsi que la référence du fabricant pour garantir une parfaite traçabilité.

Cet anneau de levage DIN 580 peut, sur demande, être accompagné d'un certificat de conformité.

Existe aussi en version femelle : [anneau de levage femelle](#).

Découvrez tous les [anneaux levage](#).

Complétez votre achat avec l'[élingue à chaîne 2 brins](#), l'[élingue à chaîne 4 brins](#), la [manille forme lyre à axe boulonné](#) et la [poulie à chape réa en aluminium](#).

Caractéristiques de l'anneau DIN 580

Type : anneau de levage mâle tige courte

Norme : DIN 580

Matière : acier

Finition : galvanisée

Filetage : métrique mâle

Marquage : CMU, CE, référence fabricant

Certificat de conformité : fourni sur demande

Diamètre du filetage	CMU	CMU 45°	Dimensions L	Dimensions A	Poids
M8 : 8 mm	0,14	T0,10 T 13 mm	20 mm		0,06 kg
M10 : 10 mm	0,23	T0,17 T 17 mm	25 mm		0,11 kg
M12 : 12 mm	0,34	T0,24 T 20,5 mm	30 mm		0,17 kg
M14 : 14 mm	0,50	T0,35 T 20,5 mm	30 mm		0,17 kg
M16 : 16 mm	0,70	T0,50 T 27 mm	35 mm		0,31 kg
M18 : 18 mm	0,93	T0,65 T 27 mm	35 mm		0,48 kg
M20 : 20 mm	1,20	T0,86 T 30 mm	40 mm		0,48 kg
M24 : 24 mm	1,80	T1,29 T 36 mm	50 mm		0,90 kg

