

POULIE SIMPLE PINTO 2 À FLASQUES FIXES AVEC ANCRAGE - DMM

Référence : 18526

RESUME

La poulie Pinto 2 de chez DMM est un outil simple, compact, à flasques fixes, spécialement conçue pour l'élagage.

Avec des roulements à billes scellés qui offrent un rendement et une fluidité optimale.

Ses bords arrondis permettent des connexions textiles directes (cordes, sangles) sans mousqueton.

Elle intègre un point d'attache inférieur ultra-robuste de 25 kN. Légère (117 g), elle accepte les cordes jusqu'à 14 mm et affiche une résistance globale de 35 kN.

Points forts :

- Compact
- Légère
- Fluide
- Norme CE EN

DECLINAISONS

Couleur

Rouge

Noir mat

DESCRIPTION

Optimisation des systèmes d'ancrage en hauteur

La poulie Pinto 2 de DMM est un outil hautement technique pour les arboristes-grimpeurs et les cordistes.

Sa géométrie unique à flasques fixes permet de connecter des éléments textiles (cordes ou élingues) directement à travers ses œillets.

Ce montage direct élimine le besoin de mousquetons intermédiaires, réduisant le poids, le coût et l'encombrement de vos installations dans l'arbre.

Trouvez également nos produits indispensables tels que le [bloqueur poignée pour remontées sur corde](#), la [longe porte-tronçonneuse de chez Rock Empire](#) ou encore le [Prusik pour nœud autobloquant](#).

Fluidité mécanique et protection des cordes grâce à la poulie

Équipée d'un galet monté sur roulements à billes étanches, elle assure un ravalement et un levage sans friction, même sous lourde charge.

Toutes les surfaces de la poulie sont incurvées et ébavurées pour guider le cordage en douceur et éliminer l'usure prématurée par frottement.

Complétez avec le [bloqueur de genou Petzl](#), le [sac à lancer de la même marque](#) et le [Prusik Rope Runner Vertec de chez le célèbre Notch](#), ainsi que la [longe indispensable Zillon de chez Petzl](#).

Caractéristiques techniques de la Pinto 2

Matériau : aluminium forgé à chaud

Roulement : billes scellées étanches

Dimensions : 95 x 45 mm

Diamètre max de corde : 14 mm

Charge de rupture globale : 35 kN

Charge de rupture du becket : 25 kN

Charge maximale d'utilisation (CMU) : 5 kN (500 kg)

Poids : 117 g

Norme : CE EN 12278 : Poulies pour alpinisme, secours et travail en hauteur