

PRUSIK MÉCANIQUE ROPE RUNNER VERTEC - NOTCH Référence : 18528

RESUME

Le descendeur Rope Runner Pro de Notch est un Prusik mécanique de pointe conçu pour l'élagage, idéal pour la grimpe sur corde simple (SRT/SRS) ou corde double.

Entièrement en aluminium de qualité aéronautique, il offre une fluidité de descente et un contrôle de la vitesse d'une précision chirurgicale.

Il intègre une poulie sur roulement à billes pour avaler le mou sans effort.

Conforme CE et ANSI Z133 pour des cordes de 11 à 13 mm.

Points forts :

- Efficacité
- Polyvalence
- Certifications

DESCRIPTION

Le contrôle ultime en corde simple et double

Le descendeur de chez Notch, le Rope Runner Pro, est l'un des appareils de progression les plus aboutis pour les arboristes-

grimpeurs.

Sa force majeure est de s'adapter instantanément à votre technique de grimpe : il excelle en technique de corde simple (SRS), maintenant l'appareil parfaitement aligné face au grimpeur, tout en restant extrêmement fluide en technique traditionnelle de corde double.

Complétez votre gamme avec les poulies qui aident énormément comme [l'éclipse 2 ou 3](#), ajoutez le [donut de chez FTC](#) pour avoir la gamme complète, sinon le [Pinto 2](#) est également très efficace.

Conception robuste et ergonomie sécurisée

Fabriquée dans la masse à partir d'un aluminium haute résistance, l'appareil est conçu pour endurer un usage quotidien intensif.

Pour simplifier les manœuvres sur le chantier, le système s'ouvre via des goupilles rapides pour insérer la corde tout en restant solidaire, évitant ainsi la perte de pièces.

Les surfaces de frottement lisses ont été spécifiquement dessinées pour maximiser le grip lors du blocage automatique tout en préservant la gaine de vos cordes de rappel.

Trouvez aussi les mousquetons tels que le [mousqueton Tri nuts](#), [la longe cable adjuster](#), pour avoir une gamme plutôt complète.

Caractéristiques techniques

Matériaux : aluminium aéronautique, acier inoxydable

Compatibilité cordes : diamètres de 11 à 13 mm

Charge maximale d'utilisation (CMU) : 140 kg

Poids : 410 g

Certifications : CE, conforme à la norme de sécurité d'élague
ANSI Z133

Garantie : 3 ans