

**ABREUVOIR PORC
ENGRAISSEMENT TOUT INOX -
RACCORD FEMELLE
Référence : 18532**

RESUME

Découvrez notre abreuvoir inox pour porcs à l'engraissement est conçu pour répondre aux besoins des animaux de 25 à 110 kg.

Il distribue une eau propre à la demande grâce à sa pipette intégrée, tout en limitant le gaspillage.

Son bol en inox résiste à la corrosion et aux chocs du quotidien.

L'alimentation en eau se réalise par le haut avec un filetage de raccordement femelle ½" (15/21 mm).

Matériel de fixation non fourni.

Les points forts :

- Perte minimale d'eau
- Facile à nettoyer
- Ultra robuste
- Installation simple

DESCRIPTION

Les atouts de cet abreuvoir en inox pour porcs à

engraissement

Conçu pour les porcs de 25 à 110 kg, cet abreuvoir en inox accompagne les animaux pendant toute leur phase d'engraissement.

Sa forme et sa capacité sont adaptées à leur gabarit afin de leur permettre de boire facilement tout au long de la journée, leurs besoins en eau s'élevant jusqu'à 10 à 15 L d'eau par jour pour les porcs en phase finale d'engraissement.

L'eau est distribuée uniquement lorsque le porc actionne la pipette intégrée. Cela limite le gaspillage tout en garantissant une eau propre et renouvelée à chaque utilisation.

Contrairement à un bac ouvert où l'eau peut rapidement être souillée, l'abreuvement à la demande contribue à maintenir une meilleure hygiène dans le bâtiment d'élevage.

Il est fabriqué entièrement en acier inoxydable, donc résiste parfaitement à la corrosion, aux chocs et aux conditions exigeantes des élevages porcins.

Si vous souhaitez un abreuvoir pour abreuver différents porcins en même temps, retrouvez notre [auge collective pour truie](#), qui peut être complétée par le [tubavide pour auge](#), permettant de la remplir automatiquement.

Retrouvez également le reste de notre gamme en inox avec notre [abreuvoir maternité inox](#), notre [abreuvoir porcelets 15 kg](#), et notre [abreuvoir truies et verrat inox](#).

Il existe également en version fonte : [abreuvoir porc a l'engrais en fonte émaillée](#).

Mise en place de l'abreuvoir pour porc engraisé

Cet abreuvoir est conçu pour être installé dans les cases d'engraissement accueillant des porcs de 25 à 110 kg. Pour

garantir un accès confortable à l'eau, il est recommandé de le fixer à une hauteur comprise entre 25 et 30 cm du sol, permettant aux animaux d'actionner facilement la pipette.

Le raccordement s'effectue grâce à une sortie fileté femelle 1/2 pouce. La pipette inox 1/2 pouce est fournie avec l'abreuvoir.

Le débit d'eau est réglable jusqu'à 4,2 L/min selon la pression du réseau et le réglage de la buse. Elle permet d'obtenir un débit adapté à la majorité des élevages et peut être ré-ajustée si nécessaire.

Nous vous recommandons de régler la buse en fonction de l'eau comme suit :

Débit d'eau en mL/min Réglage de la buse	Pression de l'eau				
	0,2 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar
1 trou	275	580	1060	1480	1650
2 trous	600	1100	1360	1990	2360
3 trous	850	1450	1920	2660	2840
4 trous	110	1700	2280	3200	3360
5 trous	1450	2100	2760	3720	4230

Les trois perçages de Ø 8,5 mm facilitent une fixation solide de l'abreuvoir sur son support, et garantissent une bonne tenue face aux sollicitations quotidiennes des porcs.

Nous vous conseillons d'installer l'abreuvoir dans un endroit facilement accessible, de préférence à proximité de l'auge tout en évitant qu'il ne soit directement au-dessus de la zone de couchage. Cette disposition encourage les animaux à boire régulièrement et contribue à maintenir une litière plus sèche.

Un contrôle régulier de la pipette et un nettoyage du bol permettent de conserver une eau propre et de garantir le bon fonctionnement de l'abreuvoir tout au long de la période d'engraissement.

Si vous souhaitez abreuver d'autres animaux, retrouvez nos [abreuvoirs chevaux](#) et nos [abreuvoirs vaches](#).

Caractéristiques de l'abreuvoir pour porc engraisé

Informations	Abreuvoir truies et porcelets
Filetage	Femelle ½" (15/21 mm)
Compatibilité	Porcs à l'engrais
Pression de l'eau	Haute pression (4 bar)
Capacité de la cuve	Flux continu
Matière cuve	Acier inoxydable
Matière soupape	Acier inoxydable
Type de soupape	Pipette à poussoir
Poids	1,29 kg
Dimensions	H. 29,3 x l. 19,2 x P. 11,7 cm
Positionnement	Mur, piquet