

### CORDE DE RAPPEL KOMORA Ø 11,7MM - PETZL Référence : 18534

#### RESUME

La corde de rappel Komora 11,7 mm de diamètre de chez Courant est une corde semi-statique de type A fabriquée en France, idéale pour les élagueurs professionnels.

Elle garantit 0 % de glissement de gaine et un faible allongement (2,7 %) pour des ascensions sans effet de yoyo.

Certifiée CE EN 1891-A, elle se décline sur la même fiche avec 1 épissure fine d'usine ou 2 épissures (une à chaque extrémité), sur des longueurs à partir de 20 mètres jusqu'à 50 mètres.

#### Points forts :

- Practicité
- Efficacité
- Certifications

#### DECLINAISONS

| Longueur | Epissure |
|----------|----------|
| 20 m     | 1        |
| 30 m     | 1        |
| 30 m     | 2        |
| 40 m     | 1        |
| 40 m     | 2        |
| 50 m     | 1        |
| 50 m     | 2        |

### DESCRIPTION

#### La corde de rappel performante et visible dans le houpier

La corde de rappel Komora de chez Courant 11,7 mm combine souplesse, légèreté et haute visibilité pour la grimpe moderne.

Conçue avec une gaine robuste en polyester à 16 fuseaux (qui représente 68 % de la corde) et une âme en polyamide, elle offre une excellente résistance à l'abrasion face à l'écorce et à la sève tout en restant très agréable en main.

Découvrez également le [harnais de sécurité arb'o de chez Neofeu](#), et les [griffes en carbone de chez Distel](#), ainsi que le [kit de pointes de griffes de rechange](#).

#### La corde Komora s'adapte selon votre technique de grimpe

Version 1 épissure : intègre une unique terminaison épissée fine et compacte. C'est la configuration standard pour la majorité des lignes de vie.

Version 2 épissures : dispose d'une épissure d'usine à chaque extrémité. Idéale pour le travail sur corde en double, elle permet d'inverser le sens de la corde pour équilibrer l'usure ou réaliser des configurations d'ancrage avancées.

Complétez votre gamme avec la [corde flow de chez Petzl](#), le [sac porte-outils Petzl](#) ou encore le [bloqueur de pied Pantin](#).

#### Caractéristiques techniques de la corde de chez Petzl

Diamètre : 11,7 mm

Type de corde : semi-statique Type A

Construction : gaine polyester 16 fuseaux (68 %) / âme polyamide (32 %)

Poids au mètre : 94 g/m

Allongement statique : 2,7 %

Glissement de gaine : 0 %

Longueurs : 20 m, 30 m, 40 m et 50 m

Résistance rupture (nue) : 30 kN

Résistance rupture (avec épissure) : 19 kN

Norme : CE EN 1891 Type A