

MOUSQUETON D PRO LOCK DOUBLE ACTION EN ACIER - CAMP Référence : 18572

RESUME

Le mousqueton D pro 2 lock de chez Camp est un mousqueton asymétrique en acier au carbone conçu pour les travaux en hauteur et l'élagage.

Certifié EN 362, il dispose d'un verrouillage automatique double action (tourner-pousser) et d'un bec Keylock anti-accrochage.

Sa structure ultra-robuste offre une résistance exceptionnelle de 52 kN sur le grand axe, idéale pour supporter de fortes charges ou des frictions répétées sur métal.

Points forts :

- Robuste
- Sécurisé
- Certifications CE EN

DESCRIPTION

La robustesse de l'acier pour les charges lourdes du connecteur

Le mousqueton D-pro 2 lock de Camp est conçu pour faire face aux conditions les plus exigeantes sur le terrain.

Sa fabrication en acier au carbone lui permet de résister à l'abrasion et à l'usure, notamment lors des contacts répétés avec d'autres connecteurs métalliques, des poulies de force ou des câbles.

Sa forme en D garantit un alignement idéal de la charge le long de son grand axe.

Trouvez aussi les mousquetons tels que le [mousqueton Tri nuts](#), [la longe cable adjuster](#), pour avoir une gamme plutôt complète, ainsi que le [kit de pointes de griffes de rechange](#).

Sécurité et fluidité de manipulation du mousqueton double action

Grâce à son système de verrouillage automatique double action, ce mousqueton s'ouvre par une simple rotation de la bague suivie d'une pression sur le doigt, puis se referme instantanément tout seul.

Le profil Keylock du bec élimine les accrochages intempestifs dans les sangles, les cordes ou les amarrages lors des manipulations.

Complétez votre gamme avec la [corde flow de chez Petzl](#), le [sac porte-outils Petzl](#) ou encore le [bloqueur de pied Pantin](#).

Découvrez également le [harnais de sécurité arb'o de chez Neofeu](#), et les [griffes en carbone de chez Distel](#).

Caractéristiques techniques du D Pro Lock

Type de verrouillage : automatique double action

Matériau : acier au carbone

Système de bec : Keylock (lisse)

Résistance grand axe : 52 kN

Résistance petit axe : 15 kN

Résistance doigt ouvert : 18 kN

Norme : CE EN 362 Type B : connecteurs pour protection contre les chutes

Garantie : 3 ans