KIT DE RÉPARATION EPDM POUR SOL COULÉ
Référence : 18583

RESUME

Le kit de réparation EPDM est idéal pour remettre en état le sol amortissant de vos espaces de jeux.

Fourni avec son sac de granulats, sa résine et son produit lissant, ce kit complet permet de rénover facilement et à moindre coût les zones à fort passage, comme l'arrivée d'un toboggan ou le dessous des balançoires.

À noter que le kit EPDM est destiné à la finition du sol. Si le trou à réparer est important, comblez-le d'abord avec notre kit SBR, puis finalisez la surface avec le kit EPDM.

Composition :

- 1 sac de 25 kg EPDM – granulat 1-4 mm
- 1 bidon de résine PU95 – 5 kg
- 1 bidon de lissant – 1 kg
- Surface maximale ≈ 2,5 m²
- Épaisseur maximale ≈ 10 mm

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Coloris au choix
- Solution économique

DECLINAISONS

Couleur
Rouge
Vert
Beige

DESCRIPTION

Les avantages du kit de réparation EPDM

Le kit de réparation EPDM évite le remplacement intégral du sol coulé d'une aire de jeux en ciblant uniquement les zones très sollicitées, comme les sorties de toboggans ou le dessous des balançoires.

Il est idéal pour rénover facilement les surfaces endommagées jusqu'à 2,5 m², pour une épaisseur maximale de 10 mm.

Le kit contient :

- Les granulats de caoutchouc EPDM.
- La juste dose de résine liante (polyuréthane).
- Un produit lissant pour garantir une finition impeccable.

Les composants sont déjà parfaitement dosés. Pas besoin de mesurer, il vous suffit de mélanger et d'appliquer l'intégralité du kit.

Le kit de réparation EPDM est spécifiquement conçu pour la couche supérieure et esthétique du sol (la couche d'usure). Il redonne au revêtement son aspect coloré et sa résistance aux UV. Pour la réparation d'un trou plus important, optez pour le kit complet SBR.

Nous vous invitons à découvrir nos équipements pour sol amortissants avec les dalles pour marelle.

Pour un aménagement complet d'aire de jeux, optez pour la balançoire simple en plastique, le tourniquet jeu plein air, la tyrolienne 15m ou encore le banc béton carré.

Comment installer le kit EPDM pour sol amortissant ?

Facile à prendre en main, le kit de réparation EPDM a été pensé comme une solution tout-en-un. Veillez à utiliser l'ensemble du kit en respectant les consignes suivantes :

1. Découpez la partie abîmée et retirez le maximum de sol détérioré.
2. Nettoyez et soufflez les saletés.
3. Appliquez au pinceau sur les bords découpés et au sol la résine PU95-MR1177 (vous pouvez diluer la PU95-MR1177 avec le FC41-103 à hauteur de 10 %).
4. Réalisez votre mélange EPDM avec la PU95-MR1177.
5. Étalez sur le sol en compactant fermement le granulat.
6. Laissez sécher 48 h.

Caractéristiques du kit de réparation EPDM pour sol coulé

Composition :

- 1 sac de SBR – 25 kg
- 1 bidon de résine PU95 – 5 kg
- 1 bidon de lissant FC41 – 1 kg

Surface couverte : ≈ 2,5 m²

Épaisseur maximale : ≈ 10 mm

Granulométrie : 1-4 mm

Poids : 31 kg

Couleur :

- Rouge
- Vert
- Beige