

FEUTRE GÉOTEXTILE ANTI POINÇONNEMENT 300 G/M2 Référence : 18621

RESUME

Le feutre de géotextile anti-poinçonnement est conçu pour protéger durablement les bâches de bassin contre les pierres et la perforation des racines.

Grâce à sa structure grise et non tissée, il allie souplesse et robustesse. Un véritable matelas de sécurité, il épouse tous les reliefs et toutes les formes des bassins. Sa porosité le rend perméable à l'eau, ceci évite l'accumulation de gaz ou d'eau sous la membrane.

Conditionné en rouleau avec une largeur de 2 m, il est disponible dans trois longueurs différentes :

- 25 ml
- 50 ml
- 100 ml

Sa densité et son poids de 300 g/m² lui permettent de résister à tous types de matières tranchantes ou pointues.

Polyvalent, il s'utilise aussi bien pour les bassins que pour les travaux de génie civil ou de bâtiment.

Les points forts :

- Imputrescible
- Pérennité
- Perméable

DECLINAISONS

Dimensions rouleau

2 m x 25 m
2 m x 50 m
2 m x 100 m

DESCRIPTION

À quoi sert le géotextile 300 g/m² anti-poinçonnement ?

Cette gamme de géosynthétiques est utilisée comme une couche de protection indispensable pour empêcher qu'une [géomembrane d'étanchéité EPDM](#) se déchire, se perforé ou s'use prématurément. Lors de la création d'un bassin, il se pose entre le sol et la géomembrane. Il bloque le développement des végétaux sous la bâche bassin.

Ce géotextile est conditionné sous forme de rouleaux, avec une largeur fixe de 2 m et plusieurs longueurs disponibles selon vos besoins : 25, 50, 100 ml.

Fabriqué en fibres synthétiques aiguilletées, il est très épais et résiste à tous types de matériaux pointus ou coupants susceptibles de déchirer la géomembrane, comme des pierres pointues ou la pousse des racines.

Il a l'avantage de ne pas pourrir, il peut être en contact avec l'humidité, la terre ou la boue tout en étant résistant, et tout ça sur une longue durée.

Son grammage de 300 g/m² en fait un filet lourd et dense mais perméable à l'eau, avec sa structure poreuse, ce qui laisse librement passer l'eau et l'air, évitant ainsi l'accumulation de ces matières qui risque de modifier ou de soulever la bâche.

Ce dernier est également très souple, grâce à ces filets non tissés, il épouse parfaitement toutes les formes de bassins.

Complétez l'aménagement de votre bassin avec notre sélection de [géosynthétique de renforcement](#) notamment nos géotextiles disponibles à la coupe ou au rouleau.

Les applications :

Il est souvent utilisé pour la construction et la protection des bassins. Il sert aussi bien pour le bâtiment en complément d'une [bâche toiture professionnelle](#). Pour le génie civil, avec le creusement de tunnels afin de plaquer la roche pour couler du béton sans dégâts ou encore les décharges.

Découvrez nos [travaux de terrassement](#) avec le [godet de pelle](#) avec sa [platine à souder](#).

La pose d'un rouleau feutre géotextile anti-poinçonnement 300 g/m²

Pour une pose optimale, veillez à

1. Préparez votre support en terrassant votre bassin à l'aide d'un godet en enlevant les plus grosses pierres et les souches et racines apparentes et égalisez le sol.
2. Déroulez votre géotextile anti-pousse en épousant tout le bassin sans oublier les pentes.
3. Laissez une zone de chevauchement de 20 à 30 cm entre les bandes pour garantir un bon recouvrement sans que le filet ne s'écarte du sol.
4. Fixer avec des [agrafes géotextiles](#) pour maintenir le textile.
5. Enfin, déposer la membrane par-dessus.

Caractéristiques techniques du géotextile non

tissé anti-poinçonnement

Matériaux : fibres synthétiques

Couleur : grise

Non tissé

Conditionnement : rouleau

Masse surfacique : 300 g/m²

**Dimensions (largeur m x Poids
longueur ml)**

2 m x 25 ml	15 kg
2 m x 50 ml	30 kg
2 m x 100 ml	60 kg