

ÉTABLI RÉGLABLE EN HAUTEUR AVEC MANIVELLE PREMIUM Référence : 18624

RESUME

Découvrez l'établi réglable en hauteur avec manivelle pour offrir une position de travail plus confortable à vos travailleurs. Son réglage se fait de manière hydraulique avec une manivelle rabattable.

Vous avez le choix du coloris du piétement : bleu (RAL 5015), gris anthracite (RAL 7016) ou gris clair (RAL 7035).

Le plateau de l'établi réglable en hauteur avec manivelle est disponible en différents matériaux :

- Multiplis hêtre : 24 ou 40 mm d'épaisseur
- Stratifié : 30 ou 40 mm d'épaisseur

La dimension est également au choix :

- Profondeur : 750 ou 1000 mm
- Longueur : 750, 1000, 1200, 150, 1800, 2000 ou 2400 mm

Les points forts :

- Charge : 300 kg
- Structure robuste
- Aucun branchement
- Pré-assemblé
- Garantie 5 ans

- Conformité à la norme XPD 65762

DECLINAISONS

Coloris du piétement	Matériau du plateau	Profondeur du plateau	Longueur du plateau
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	750 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	1000 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	1200 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	1500 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	1800 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	2000 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	2400 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	1000 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	1200 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	1500 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	1800 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	2000 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	2400 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	750 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	1000 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	1200 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	1500 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	1800 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	2000 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	2400 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	1000 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	1200 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	1500 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	1800 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	2000 mm
Bleu (RAL 5015)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	2400 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	750 mm	750 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	750 mm	1000 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	750 mm	1200 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	750 mm	1500 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	750 mm	1800 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	750 mm	2000 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	750 mm	2400 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	1000 mm	1000 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	1000 mm	1200 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	1000 mm	1500 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	1000 mm	1800 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	1000 mm	2000 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 30 mm	1000 mm	2400 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	750 mm	750 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	750 mm	1000 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	750 mm	1200 mm

Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	750 mm	1500 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	750 mm	1800 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	750 mm	2000 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	750 mm	2400 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	1000 mm	1000 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	1000 mm	1200 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	1000 mm	1500 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	1000 mm	1800 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	1000 mm	2000 mm
Bleu (RAL 5015)	Stratifié 40 mm	1000 mm	2400 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	750 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	1000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	1200 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	1500 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	1800 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	2000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	2400 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	1000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	1200 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	1500 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	1800 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	2000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	2400 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	750 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	1000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	1200 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	1500 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	1800 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	2000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	2400 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	1000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	1200 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	1500 mm

Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	1800 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	2000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	2400 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	750 mm	750 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	750 mm	1000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	750 mm	1200 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	750 mm	1500 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	750 mm	1800 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	750 mm	2000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	750 mm	2400 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	1000 mm	1000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	1000 mm	1200 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	1000 mm	1500 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	1000 mm	1800 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	1000 mm	2000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 30 mm	1000 mm	2400 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	750 mm	750 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	750 mm	1000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	750 mm	1200 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	750 mm	1500 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	750 mm	1800 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	750 mm	2000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	750 mm	2400 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	1000 mm	1000 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	1000 mm	1200 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	1000 mm	1500 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	1000 mm	1800 mm
Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	1000 mm	2000 mm

Gris anthracite (RAL 7016)	Stratifié 40 mm	1000 mm	2400 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	750 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	1000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	1200 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	1500 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	1800 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	2000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 24 mm	750 mm	2400 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	1000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	1200 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	1500 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	1800 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	2000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 24 mm	1000 mm	2400 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	750 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	1000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	1200 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	1500 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	1800 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	2000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 40 mm	750 mm	2400 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	1000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	1200 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	1500 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	1800 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	2000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Multiplis hêtre 40 mm	1000 mm	2400 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	750 mm	750 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	750 mm	1000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	750 mm	1200 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	750 mm	1500 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	750 mm	1800 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	750 mm	2000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	750 mm	2400 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	1000 mm	1000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	1000 mm	1200 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	1000 mm	1500 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	1000 mm	1800 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	1000 mm	2000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 30 mm	1000 mm	2400 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	750 mm	750 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	750 mm	1000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	750 mm	1200 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	750 mm	1500 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	750 mm	1800 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	750 mm	2000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	750 mm	2400 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	1000 mm	1000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	1000 mm	1200 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	1000 mm	1500 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	1000 mm	1800 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	1000 mm	2000 mm
Gris clair (RAL 7035)	Stratifié 40 mm	1000 mm	2400 mm

DESCRIPTION

Les avantages de l'établi réglable en hauteur avec manivelle

Prozon vous propose l'établi réglable en hauteur avec manivelle conçu pour améliorer l'ergonomie des postes de travail industriels. La manivelle fixée sur l'établi permet de régler la hauteur du plateau en fonction de son utilisateur. Il présente plusieurs avantages puisqu'il est plus économique qu'un établi ajustable électriquement et ne nécessite aucun branchement.

Ainsi, cet établi réglable par manivelle offre à son utilisateur une position de travail plus confortable et limite les troubles musculo-squelettiques liés aux mauvaises postures.

La structure est fabriquée en en tôle d'acier pliée avec finition peinture époxy pour vous offrir robustesse et durabilité.

La couleur du piétement est au choix : bleu (RAL 5015), gris anthracite (RAL 7016) ou gris clair (RAL 7035).

Pour répondre aux exigences de votre secteur, il existe quatres types de plateaux :

- Multiplis hêtre épaisseur 24 mm
- Multiplis hêtre épaisseur 40 mm
- Stratifié épaisseur 30 mm
- Stratifié épaisseur 40 mm

Les plateaux en multiplis hêtre sont davantages destinés aux travaux mécaniques, d'usinage léger ou d'assemblage.

Les plateaux stratifiés seront appréciés pour leur surface robuste, facile à nettoyer et leur résistance aux rayures.

Le plateau de l'établi réglable en hauteur avec manivelle premium est disponible en profondeur de 750 ou 1000 mm. Pour la longueur, choisissez celle qui convient le mieux à votre espace et à votre activité :

- 750 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1500 mm
- 1800 mm
- 2000 mm
- 2400 mm

La capacité de charge de l'établi réglable à manivelle est de 300 kg maximum.

Son réglage en hauteur est assuré par une manivelle rabattable commandant quatre vérins hydrauliques, offrant un ajustement précis de la hauteur de travail.

Livré en kit, le piètement est déjà assemblé : il suffit de fixer le plateau à l'aide de la visserie fournie pour une mise en service rapide.

Dans cette même gamme premium, découvrez la [table à réglage à main](#).

En version plus économique, Prozon vous propose l'[établi en acier réglable par manivelle](#).

Pour une version électrique, Prozon vous propose l'[établi charge 300 kg avec piètement en T](#).

Retrouvez aussi tous les [établis à hauteur réglable](#).

Rendez votre poste de travail plus ergonomique avec le [panneau porte outils à équerres de fixation](#) avec les [crochets pour panneaux perforés](#), le [tabouret assis-debout ergonomique](#) ainsi que la [lampe industrielle pour poste de travail](#).

Caractéristiques techniques de l'établi réglable par manivelle premium

Type de réglage de hauteur : manivelle rabattable

Vérins : 4 vérins hydrauliques.

Charge maximale : 300 kg

Matériau piétement : structure en tôle d'acier pliée avec finition peinture époxy polymérisée au four

Couleur de piétement :

- Bleu (RAL 5015)
- Gris anthracite (RAL 7016)
- Gris anthracite (RAL 7035)

Matériau plateau :

- Multiplis hêtre épaisseur 24 mm
- Multiplis hêtre épaisseur 40 mm
- Stratifié épaisseur 30 mm
- Stratifié épaisseur 40 mm

Livraison : piètement assemblé, plateau à fixer (visserie incluse)

Norme : XPD 65762

Garantie : 5 ans

Plateau	Épaisseur plateau	Longueur plateau	Profondeur plateau	Hauteur réglable
Multiplis hêtre	24 mm	750, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 ou 2400 mm	750 ou 1000 mm	774 à 1044 mm
Multiplis hêtre	40 mm	750, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 ou 2400 mm	750 ou 1000 mm	790 à 1060 mm
Stratifié	30 mm	750, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 ou 2400 mm	750 ou 1000 mm	780 à 1050 mm
Stratifié	40 mm	750, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 ou 2400 mm	750 ou 1000 mm	790 à 1060 mm