

GRIFFES ELAGAGE - CARBON 3.1 - DISTEL

Référence : 18632

RESUME

Les griffes en Carbone 3.1 avec sangle Velcro de Distel sont des griffes d'élagage haut de gamme conçues pour l'ascension et le démontage des arbres.

Fabriquée en fibres de carbone, ce modèle se distingue par sa légèreté exceptionnelle et sa tige ergonomique déportée vers l'avant.

Les fixations par larges bandes Velcro remplacent les boucles classiques pour offrir un serrage rapide et une répartition homogène de la pression.

Cet équipement professionnel intègre des coussinets renforcés et des pointes courtes en acier avec revêtement PTFE (acier).

Les points forts :

- Légère
- Économique
- Confort
- Certification CE EN EPI

DESCRIPTION

Utilisation principale des griffes Distel en carbone

Ces griffes servent à grimper le long du tronc d'un arbre devant être abattu ou démonté.

L'élagueur plante les pics dans le bois à chaque pas pour créer un appui stable, lui permettant de monter dans les zones sans branches à l'aide de sa longe de maintien.

Découvrez nos langes de maintien telles que la [longe cable ajuster](#), [longe indispensable Zillon de chez Petzl](#) ou encore la [longe porte-tronçonneuse de chez Rock Empire](#).

Confort thermique et morphologique des griffes élagage en carbone

La structure de la tige est moulée pour suivre précisément la courbe de la jambe.

Ce modèle intègre des coussinets hauts de type "Plus", élargis et dotés d'une mousse épaisse de 20 mm qui protège le tibia et le mollet des frottements.

La base large de 47 mm sous le pied améliore la stabilité sur le tronc.

Complétez avec le [bloqueur de genou Petzl](#), le [sac à lancer de la même marque](#) et le [Prusik Rope Runner Vertec de chez le célèbre Notch](#).

Caractéristiques techniques des griffes Distel en carbone

Modèle : Carbon 3.1 Velcro

Matériaux : 100 % fibres de carbone, mousse confort 20 mm et doublure synthétique

Fermeture : sangles Velcro® larges

Pointes : courtes, en acier trempé avec revêtement PTFE

Semelle : caoutchouc Vibram®

Poids : 1,73 kg

Réglage hauteur : de 34,3 cm à 47,8 cm (par pas de 0,6 cm)

Charge maximale : 150 kg