FONTAINE DE NETTOYAGE 150 L
Référence : 18706

RESUME

La fontaine de nettoyage 150 L est un modèle grand format, conçu pour le dégraissage et le nettoyage de pièces mécaniques volumineuses en atelier ou garage automobile.

Son espace de travail spacieux permet de traiter des pièces de grande taille (blocs moteur, pièces automobiles ou industrielles) que les fontaines plus compactes ne peuvent pas accueillir.

Livrée avec un panier à pièces pour les petits éléments, elle s'installe facilement sur ses 4 pieds métalliques.

Les points forts :

- Grand format : plus grande capacité de nettoyage de la gamme
- Espace de travail généreux de 1060 x 520 x 270 mm
- Idéale pour ateliers mécanique, garages auto et poids lourds
- Couvercle à fermeture automatique en cas d'incendie
- Livrée avec panier à pièces et brosse de nettoyage
- Solvant à froid (type Purgasol, EL Extra)

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la fontaine de nettoyage 150 L ?

La fontaine de lavage 150 L est une cuve métallique sur pieds conçue pour le dégraissage de pièces mécaniques en atelier ou en garage automobile.

Grâce à son grand format, elle est particulièrement adaptée au nettoyage des pièces de grande taille, comme les pièces moteur, contrairement aux fontaines de nettoyage compactes.

Son espace de travail de 1060 x 520 x 270 mm offre une surface confortable pour manipuler les pièces volumineuses, tandis qu'un panier à pièces est fourni pour immerger les plus petites dans le solvant.

Une pompe électrique 230 V assure la circulation du solvant à un débit de 2,7 à 3,3 L/min.

Pour un format de cuve plus classique, retrouvez la fontaine de nettoyage Drakkar atelier 75 L et la fontaine de dégraissage Stilker atelier 70 L. Pour une fontaine à fût mais toujours grand format, découvrez notre fontaine de nettoyage industrielle - capacité de charge 250 kg.

Comment installer la fontaine de nettoyage d'atelier 150 L ?

1. Fixer le boîtier de la pompe dans la fente latérale du réservoir.

2. Visser le plateau inférieur entre les 4 pieds de la fontaine.

3. Positionner la fontaine verticalement sur ses pieds et ouvrir le couvercle à ressort.

4. Installer le plateau de travail et le panier dans la cuve.

5. Monter la pompe électrique et orienter le col de cygne vers le centre de la cuve.

6. Remplir la fontaine de solvant dégraissant jusqu'à recouvrir le filtre d'entrée, avec un minimum de 70 L pour l'amorcer.

7. Brancher le cordon d'alimentation et mettre l'interrupteur sur la position « ON ».

Pour cet usage, un dégraissant à solvant à froid Purgasol ou nettoyant solvanté EL/Extra est recommandé.

Ne jamais utiliser de solvants trop agressifs tels que le méthylène, le perchloréthylène ou le trichloréthylène, qui risqueraient d'endommager la pompe électrique.

Retrouvez le pinceau de nettoyage fontaine, qui se raccorde en quelques secondes à votre fontaine de nettoyage.

Quelles précautions pour utiliser la fontaine de nettoyage 150 L ?

Le couvercle de la fontaine de nettoyage d'atelier 150 L intègre un dispositif de sécurité incendie sous forme d'un lien fusible : en cas de chaleur excessive, il se referme automatiquement pour couper l'apport en oxygène. Ce lien ne se réinitialise pas et doit être remplacé après chaque activation.

La fontaine de lavage 150 L doit être utilisée dans un endroit bien ventilé, sur une surface stable et de niveau.

Ne jamais utiliser de solvants trop agressifs (méthylène, perchloréthylène, trichloréthylène) au risque d'endommager la pompe, et ne pas mélanger deux produits de nettoyage différents dans la cuve.

Le port de lunettes de protection et de gants est recommandé

lors de chaque utilisation.

Pour une protection complète de votre poste de nettoyage, munissez-vous de nos lunettes/gants de protection dédiés.

Caractéristiques techniques de la fontaine de lavage 150 L

- Capacité du réservoir : 150 L
- Dimensions extérieures (L x l x h) : 1130 x 540 x 880 mm
- Capacité minimale de solvant : 33 L
- Capacité maximale de solvant : 96 L
- Volume minimal d'amorçage : 70 L
- Débit de circulation du liquide : 2,7 - 3,3 L/min
- Espace de travail : 1060 x 520 x 270 mm
- Poids : 42 kg
- Tension : 230 V - Classe I
- Fréquence : 50 Hz
- Puissance : 26 W
- Longueur du câble d'alimentation : 1,5 m
- Équipements inclus : Pinceau, tuyau flexible et rallonge, robinet de vidange, couvercle de protection avec charnière à fusible anti-incendie, plateau de travail, plateau inférieur, filtre de pompe, panier à pièces pour la petite visserie.

- Nettoyant : à solvant, tel que Purgasol ou EL/Extra