

**FONTAINE DE NETTOYAGE
CHAUFFANTE ATELIER - CHARGE
100 KG
Référence : 18725**

RESUME

Cette fontaine de dégraissage chauffante atelier - charge 100 kg est conçue pour les garages, ateliers mécaniques et industrie.

Elle élimine efficacement les huiles et graisses sur les pièces mécaniques grâce à des nettoyeurs à base d'eau.

Compacte (790 x 490 mm), elle s'adapte aux espaces réduits tout en accueillant vos charges (jusqu'à 100 kg) sur sa grille renforcée. Pour des pièces plus lourdes, tournez-vous vers la version industrie.

Son chauffage automatique à 45 °C accélère la fonte des graisses plus tenaces.

Prête à l'emploi, elle se branche sur une prise 230 V.

Les points forts :

- Nettoyants aqueux ou alcalins
- Liquide chauffé à 45 °C : dégraissage rapide
- Grille renforcée, capacité 100 kg
- Format compact, faible encombrement au sol
- Utilisation au pinceau ou en bain d'immersion
- Livrée montée

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la fontaine de dégraissage chauffante atelier - 100 kg

Cette fontaine de lavage chauffante atelier - charge 100 kg rend le dégraissage des pièces mécaniques rapide et sûr. Un système de chauffage intégré de 2 kW porte le fluide nettoyant jusqu'à 45 °C, ce qui dissout facilement les graisses et huiles tenaces.

Sa structure en acier inoxydable et sa grille en acier galvanisé supportent des charges jusqu'à 100 kg en toute sécurité (VS 250 kg pour la version industrielle), dans un format compact parfaitement adapté aux petits espaces.

Elle fonctionne exclusivement avec des détergents aqueux, alcalins ou neutres. Aucun solvant toxique n'est nécessaire.

La version industrielle fonctionne exactement de la même façon, la différence réside dans la taille et la capacité de charge.

La fontaine de nettoyage chauffante atelier offre une double utilisation très pratique :

- Nettoyage manuel : avec la grille de travail et le pinceau d'aspersion à irrigation pour cibler les recoins complexes de vos pièces.
- Bain d'immersion : ouvrez la surface de travail pour plonger les pièces encrassées directement dans le réservoir et laisser agir le produit.

Pour cette fontaine de lavage chauffante atelier - charge 100 kg, optez pour des [produits de nettoyage aqueux pour fontaine](#)

compatibles (disponible en formats 20L, 200L et 1000L).

Comparez les caractéristiques essentielles grâce à notre [article de blog comparatif](#) !

Comment installer la fontaine de nettoyage chauffante atelier - charge 100 kg ?

L'installation de la fontaine de nettoyage chauffante atelier - charge 100 kg est simple et rapide pour un atelier déjà équipé en électricité standard.

- Placez la machine, livrée montée, sur un sol plat et stable.
- Remplissez la cuve avec un produit nettoyant aqueux (28 à 60 L).
- Branchez simplement l'appareil sur une prise secteur de 230 V.
- Connectez la pédale de commande au sol.
- Allumez la résistance pour faire chauffer le liquide.
- Appuyez sur la pédale au pied pour faire couler le fluide dans le pinceau.

Entretien et sécurité de la fontaine de lavage chauffante atelier

La fontaine de nettoyage chauffante atelier - charge 100 kg n'utilise que des produits aqueux, alcalins ou neutres, ce qui limite l'exposition des opérateurs aux vapeurs de solvants.

La grille galvanisée et la cuve inox facilitent le nettoyage et prolongent la durée de vie de l'appareil.

La fontaine de nettoyage chauffante atelier est garantie 1 an.

Caractéristiques techniques : fontaine de nettoyage version atelier VS version industrie

Ce produit est la version atelier. Nous avons aussi une [fontaine chauffante version industrie lourde](#), comparez les grâce au tableau ci-dessous :

Caractéristique	Version atelier	Version industrie
Matériau de la structure	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Matériau de la grille	Acier galvanisé robuste	Acier galvanisé robuste
Dimensions extérieures (L x P x H)	800 x 530 x 1127 mm	1145 x 670 x 1123 mm
Surface de travail utile	790 x 490 mm	1135 x 660 mm
Hauteur de travail	929 mm	929 mm
Poids	45 kg	50 kg
Capacité du réservoir de liquide	28 à 60 L (28 L minimum d'amorçage, 60 L capacité maximale)	45 à 100 L (60 L minimum de sécurité chauffante/pompe, 100 L capacité maximale)
Capacité de charge maximale	100 kg	250 kg
Puissance de chauffage	2 kW (0 à 45 °C réglable)	2 kW (0 à 45 °C réglable)
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Puissance de la pompe	25 W	25 W
Commande	Pédale électrique au pied	Pédale électrique au pied

Pour les petites pièces techniques, le [nettoyeur à ultrasons professionnel 45 L](#) offre une finition plus poussée.

Passez à l'automatisation avec notre [laveuse automatique compacte - panier 600 mm](#).

Améliorez la visibilité de votre poste grâce à notre [éclairage industriel professionnel](#).