

PORTIQUE DE LEVAGE MOBILE Référence : 18747

RESUME

Retrouvez le portique mobile de levage disponible pour des charges allant de 0,5 à 3 T avec une portée de 2,5 à 4 m et une hauteur sous fer de 3 à 4 m.

Mobile, il peut se déplacer facilement d'un poste de travail à un autre, même en charge.

Il possède deux roues fixes et deux roues pivotantes avec frein pour plus de sécurité.

Conforme à la directive 2006/42/CE, il respecte les règles en vigueur dans le secteur du levage.

Les points forts :

- Mobile
- Conforme directive 2006/42/CE
- Robuste
- Sécurisé
- Roues avec frein
- 44 modèles

DECLINAISONS

Charge dynamique	Portée	Hauteur sous fer
0,5 tonne	2,5 m	3 m
0,5 tonne	3 m	3 m
0,5 tonne	4 m	3 m

1 tonne	2,5 m	3 m
1 tonne	3 m	3 m
1 tonne	4 m	3 m
1,5 tonnes	2,5 m	3 m
1,5 tonnes	3 m	3 m
1,5 tonnes	4 m	3 m
2 tonnes	2,5 m	3 m
2 tonnes	3 m	3 m
2 tonnes	4 m	3 m
3 tonnes	2,5 m	3 m
3 tonnes	3 m	3 m
3 tonnes	4 m	3 m
0,5 tonne	2,5 m	3,5 m
0,5 tonne	3 m	3,5 m
0,5 tonne	4 m	3,5 m
1 tonne	2,5 m	3,5 m
1 tonne	3 m	3,5 m
1 tonne	4 m	3,5 m
1,5 tonnes	2,5 m	3,5 m
1,5 tonnes	3 m	3,5 m
1,5 tonnes	4 m	3,5 m
2 tonnes	2,5 m	3,5 m
2 tonnes	3 m	3,5 m
2 tonnes	4 m	3,5 m
3 tonnes	2,5 m	3,5 m
3 tonnes	3 m	3,5 m
3 tonnes	4 m	3,5 m
0,5 tonne	2,5 m	4 m
0,5 tonne	3 m	4 m
0,5 tonne	4 m	4 m
1 tonne	2,5 m	4 m
1 tonne	3 m	4 m
1 tonne	4 m	4 m
1,5 tonnes	2,5 m	4 m
1,5 tonnes	3 m	4 m
1,5 tonnes	4 m	4 m
2 tonnes	2,5 m	4 m
2 tonnes	3 m	4 m
2 tonnes	4 m	4 m
3 tonnes	2,5 m	4 m
3 tonnes	3 m	4 m
3 tonnes	4 m	4 m

DESCRIPTION

Tout savoir sur le portique mobile de levage

Le portique de levage mobile est conçu pour lever et déplacer des charges de 0,5 à 3 t, en toute sécurité.

Grâce à ses roulettes, il peut être déplacé n'importe où dans

l'atelier même en charge.

Il offre ainsi une plus grande flexibilité d'utilisation qu'une structure fixe, comme une poutre ou une [potence de levage fixe sur fût](#).

L'utilisation du portique de levage mobile peut être ponctuelle, notamment pour des opérations d'installation, d'assemblage ou de maintenance.

Le portique mobile est disponible sous différents modèles :

- Charge dynamique : 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 ou 3 T
- Hauteur de lever : 3 ; 3,5 ou 4 m
- Portée : 2,5 ; 3 ou 4 m

Il peut être équipé de [chariots de translation pour palan](#) permettant le déplacement de [palans manuels ou électriques](#).

Pour d'autres types de levage, Prozon vous propose le [treuil portatif avec 12 m de câble](#) ou le [treuil électrique de levage 230 V](#).

Sa structure est conçue pour supporter des opérations de levage conformes à la directive CE 2006/42/CE.

Pour une structure plus complète optez pour le [portique d'atelier mobile avec palan](#) et pour une solution pliable, utilisez le [tripode de charge levage](#).

Découvrez également le [palonnier fixe en h de levage](#) et le [palonnier réglable en h industriel](#) pour le levage de charge lourde de manière sécurisé.

Pour accrocher facilement un palan sur la traverse supérieure de ce portique, l'ajout d'une [mâchoire d'ancrage ajustable](#)

permet un réglage sur-mesure au millimètre près, selon l'épaisseur de votre poutre.

Caractéristiques techniques du portique de levage mobile

Charge	0,5 t	0,5 t	0,5 t	1 t	1 t	1 t	1,5 t	1,5 t	1,5 t	2 t	2 t	2 t	3 t	3 t	3 t
dynamique	t	t	t				t	t	t						
Hauteur	3	3,5	4	3	3,5	4	3	3,5	4	3	3,5	4	3	3,5	4
sous fer	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Poids	210	220	275	257	270	285	365	385	480	450	495	500	590	564	690
portée 2,5 m	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
Poids	223	230	270	268	368	386	375	300	490	433	490	535	610	640	715
portée 3 m	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
Poids	232	270	305	300	305	408	400	520	515	500	535	545	655	685	630
portée 4 m	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
Matière : Acier															

Roues :

- 2 fixes
- 2 pivotantes avec frein

CE : directive 2006/42/CE