

POULIE OUVRANTE POUR CÂBLE 0,25 À 5 T Référence : 18762

RESUME

La poulie ouvrante pour câble 0,25 à 5 T est un accessoire indispensable pour les opérations de manutention.

Cette poulie rea acier permet une mise en place du câble de traction sans démontage.

Elle est compatible avec des câbles acier de 5 à 18 mm de diamètre selon la charge maximale choisie.

Fabriquée en France, cette poulie avec crochet est disponible en plusieurs modèles de charge maximale de 250 kg à 5000 kg.

Les points forts :

- Ouverture et insertion du câble rapide
- Mécanisme en acier
- Coefficient de sécurité minimum : 4
- Fabrication française

DECLINAISONS

Modèle (CMU - Ø Câble)

CMU 250 kg - Câble Ø 5-6 mm
CMU 500 kg - Câble Ø 7-8 mm
CMU 1 000 kg - Câble Ø 8-10 mm
CMU 2 000 kg - Câble Ø 12-14 mm

CMU 3 000 kg - Câble Ø 14-16 mm

CMU 5 000 kg - Câble Ø 16-18 mm

DESCRIPTION

Description de la poulie ouvrante pour câble 0,25 à 5 T

Cette poulie rea acier est destinée aux professionnels (techniciens de levage, logisticiens, ouvriers de l'industrie).

Elle sert à modifier le sens de traction. L'opérateur tire le câble vers le bas ou horizontalement pour soulever la charge vers le haut. C'est plus confortable et sécurisé.

La poulie avec crochet possède un réa usiné en acier. Cette matière est résistante aux contraintes mécaniques intenses et n'endommage pas le câble métallique.

La rotation du réa s'effectue sur une bague en bronze autolubrifiée. Ce mécanisme la rend idéale pour les environnements très sales ou marins.

Son armature en acier bénéficie d'une finition de protection zinguée-bichromatée résistante à la corrosion.

Les joues agissent comme un guide-câble intégré, évitant que le câble se coince lors d'une manœuvre.

La poulie rea acier est adaptée pour une utilisation en intérieur ou extérieur nécessitant de soulever des charges légères à moyennes.

Elle est livrée montée.

Son installation est rapide : elle se fixe en accrochant un émerillon supérieur au point d'ancrage ou en l'associant à des manilles lyres ou des élingues de levage.

Cette poulie de levage est fabriquée en France. Son coefficient de sécurité minimal est de 4.

Ce modèle peut être monté sur roulements sur [demande de devis](#).

Retrouvez également la [poulie prédalle câble et corde](#), la [poulie câble 5 à 16 mm à chape](#) ou la [poulie joues pivotantes](#).

En cas de casse de la roue à gorge, consultez le [réa de rechange pour câble](#).

Prozon propose également des [poulies de levage pour corde](#).

Découvrez aussi les [anneaux de levage professionnel](#) avec l'[anneau de levage femelle 0,14 à 1,8T](#) et l'[anneau de levage mâle 0,14 à 1,8T](#).

Caractéristiques de la poulie avec crochet

Matériau :

- Réa : acier usiné, monté sur bague bronze autolubrifiée
- Armature : flasques (joues) en acier
- Accroche : crochet émerillon en acier allié, doté d'un linguet de sécurité, monté sur traverse oscillante
- Finition : zinguée-bichromatée

Coefficient de sécurité minimum : 4

Normes :

- Équipement certifié CE
- Conforme aux Directives Machines C.E.N.

- Charge maximale d'utilisation obligatoirement gravée

Entretien :

- Graissage de la bague en bronze
- Angle de déviation : ne pas dépasser 1,5° à 3° pour éviter une usure prématurée
- Produit soumis à la Vérification Générale Périodique (VGP) tous les 12 mois

Dimensions :

Produit fabriqué en France.