FONTAINE DE NETTOYAGE SUR FÛT FERMÉE - CHARGE 50 KG
Référence : 18769

RESUME

Cette fontaine de nettoyage sur fût - fermée - charge 50 kg est l'équipement idéal pour les ateliers de maintenance et les garages mécaniques nécessitant le lavage régulier de petites pièces.

Contrairement aux modèles classiques ouverts, elle est fermée et dissimule totalement le fût de 50 L, pour un espace de travail propre tout en protégeant le contenant.

Avec une capacité de charge de 50 kg, cette version atelier offre un nettoyage pratique grâce à sa pompe actionnée via la pédale.

Son installation est rapide, en 230 V.

Les points forts :

- Conception fermée dissimulant le fût (50 L)
- Dimensionnée pour le nettoyage de petites pièces (jusqu'à 50 kg)
- Encombrement minimal au sol
- Version atelier conçue pour les cadences de lavage quotidiennes
- Livrée montée
- Solvant à froid (type Purgasol, EL Extra)

DECLINAISONS

Bac de rétention
Avec
Sans

DESCRIPTION

Pourquoi choisir cette fontaine de nettoyage sur fût fermée 50 kg ?

Cette fontaine solvant - fermée - charge 50 kg est la solution parfaite pour traiter efficacement vos petites pièces tout en gardant un environnement de travail impeccable.

Sa particularité réside dans son châssis avec un habillage fermé : le fût de 50 L est entièrement caché à l'intérieur de la structure. Cela permet de masquer les bidons et de protéger le système des chocs ou des projections.

Limitée à une charge maximale de 50 kg, cette version atelier est l'alternative compacte et esthétique aux stations industrielles massives.

Si vous avez besoin d'une charge plus importante, découvrez notre fontaine de nettoyage fermée version industrie - charge 150 kg.

Comment installer la fontaine de nettoyage d'atelier compacte 50 kg ?

La mise en place de cette fontaine de nettoyage sur fût - fermée - charge 50 kg est très rapide grâce à sa structure sur pieds prête à l'emploi, et déjà montée.

Il vous suffit d'ouvrir l'habillage métallique, de glisser le fût de 50 L à l'intérieur du châssis, d'y plonger la pompe d'aspiration, puis de brancher l'appareil sur du 230 V.

À l'usage, le système est très ergonomique : une pression sur la pédale au pied propulse le liquide dans le pinceau de nettoyage.

Ce mécanisme vous permet de tenir fermement vos petites pièces mécaniques des deux mains pour un brossage précis.

Optez pour un dégraissant à solvant compatible, notamment le solvant Purgasol ou le nettoyant à solvant EL/Extra, tous deux livrés en fût de 50 L.

En cas d'usure de votre matériel d'origine, optez pour la brosse de remplacement IBS Scherer.

Assurez la maintenance de votre équipement d'atelier en installant les pièces détachées d'origine.

Quel entretien pour cette fontaine solvant fermée - charge 50 kg ?

Le fait que le fût soit totalement dissimulé limite l'accumulation de poussières et de salissures industrielles sur le contenant et la tuyauterie.

Le renouvellement du liquide est également simplifié par le format de 50 L, qui reste manipulable manuellement sans nécessiter de matériel de levage lourd.

Enfin, le procédé fonctionne en circuit fermé, laissant les impuretés se déposer naturellement au fond du fût pour préserver l'efficacité de votre fluide propre plus longtemps.

Ce principe autonettoyant permet de réutiliser le même nettoyant pendant 6 à 12 mois, sans chauffe ni entretien de la pompe. Le remplacement du produit se fait simplement en changeant le fût.

La fontaine solvant fermée est garantie 1 an. La pompe, elle, est garantie 3 ans, sous condition d'utiliser uniquement des

solvants IBS (comme Purgasol et EL Extra qu'on propose). En cas de problème avec la pompe, immergez la entièrement dans le liquide, le problème vient souvent de là.

Choisissez l'option avec bac de rétention pour stopper les coulures, éviter de salir le sol et garder un atelier sûr.

Caractéristiques techniques de la fontaine de nettoyage d'atelier compacte

- Gamme : Version atelier
- Capacité de charge : 50 kg
- Surface de travail : 646 x 465 mm
- Dimensions extérieures LxPxH : 656 x 475 x 1075 mm
- Hauteur de travail : 895 mm
- Poids : 25 kg
- Alimentation électrique : 230 V, 50 Hz
- Contenant compatible : Fût de 50 L (totalement dissimulé)
- Matériau : Structure lourde en tôle d'acier revêtue par poudre
- Pompe : auto-amorçante, sans pression, sans entretien
- Dégraissant : à solvant, tel que Purgasol ou EL/Extra

Pour une fontaine avec cuve, choisissez notre fontaine dégraissante KS Tools 75 L.

Pour des graisses ou huiles très tenaces, optez pour la fontaine aqueuse chauffante pour atelier.