

SOLVANT FONTAINE DE NETTOYAGE À SOLVANT EL EXTRA Référence : 18781

RESUME

Le produit de nettoyage pour fontaine à solvant EL Extra est un solvant à froid à base d'hydrocarbures pour le dégraissage manuel des pièces en fontaine à solvant. Il ne laisse aucun résidu.

Sa formule s'évapore deux fois plus vite que le Purgasol (indice 90 VS 212), sans laisser de trace, pour accélérer vos opérations de montage.

Quasi inodore et non électroconducteur, il convient aux pièces sous tension, en atelier électrotechnique.

Certifié NSF K1, ce qui autorise son emploi en industrie agroalimentaire et pharmaceutique.

Formats : bidon de 25 L, en fût de 50 L et en fût de 200 L.

Les points forts :

- Évaporation ultra-rapide, sans résidu
- Non électroconducteur, compatible pièces sous tension
- Listé NSF K1 : agroalimentaire, pharmaceutique
- Désémulsifiant, compatible séparateurs d'huile
- Quasi inodore

DECLINAISONS

Conditionnement

25 L
50 L
200 L

DESCRIPTION

À quoi sert ce solvant fontaine de nettoyage EL Extra ?

Le solvant dégraissant fontaine pour environnement agroalimentaire EL Extra un nettoyant à froid à base d'hydrocarbures, formulé pour le nettoyage manuel des pièces et surfaces métalliques.

Sa particularité : une évaporation rapide et sans résidu, contrairement au solvant dégraissant fontaine Purgasol qui laisse volontairement un léger film anti-corrosion. Ici, la pièce ressort propre, sans trace ni pellicule, et peut être immédiatement remise en traitement, en assemblage ou en contrôle.

C'est ce qui en fait le dégraissant de référence pour l'agroalimentaire et la pharmaceutique (listé NSF K1), où aucun résidu ne doit subsister au contact du produit fini.

Le solvant fontaine de nettoyage à solvant EL Extra s'utilise dans les ateliers de maintenance et de réparation (véhicules, engins de chantier, machines et outils), ainsi que dans des domaines exigeants comme la mécanique de précision, l'électrotechnique, la révision de pompes et de moteurs électriques, grâce à sa formule non électroconductrice.

Comment utiliser le produit de nettoyage pour fontaine EL Extra?

Le solvant dégraissant fontaine pour environnement

agroalimentaire EL Extra s'utilise en fontaine de nettoyage à solvant : application au pinceau ou par immersion, avec récupération du liquide dans la cuve via la pompe de circulation.

Ce nettoyant convient uniquement aux fontaines à solvant.

Il n'est pas adapté :

- aux fontaines aqueuses / lessivielles, prévues pour des détergents à base d'eau ;
- aux machines de nettoyage automatiques par aspersion, qui nécessitent des fluides formulés pour un circuit fermé ;
- aux appareils à ultrasons, dont la cavitation fonctionne avec des solutions aqueuses ou des fluides dédiés, incompatibles avec un solvant inflammable.

Grâce à son caractère non électroconducteur (tension de claquage > 70 kV/cm, jusqu'à 200 kV/cm une fois séché), il peut aussi être utilisé pour le nettoyage de pièces sous tension, en atelier électrotechnique.

En cas de doute sur le type de pompe de votre fontaine, vérifiez sa compatibilité solvant avant utilisation.

Sécurité et entretien du solvant dégraissant fontaine pour environnement agroalimentaire

Le solvant fontaine de nettoyage à solvant EL Extra ne favorise pas la corrosion et convient à toutes les surfaces métalliques. Son point d'éclair élevé (> 61 °C) assure un bon niveau de sécurité au poste de travail.

Il est dermatologiquement inoffensif (expertise cutanée disponible) et porte le label "produit à faibles émissions" de la

BG ETEM.

Il est également désémulsifiant, ce qui le rend compatible avec les séparateurs d'huile et conforme aux normes ÖNORM B 5104, B 5105 et B 5106 sur les eaux usées. Comme pour tout solvant, le port de gants et de lunettes de protection est recommandé.

Pour équiper votre poste de nettoyage, découvrez notre gamme d'appareils de nettoyage de pièces.

Caractéristiques techniques du solvant fontaine de nettoyage EL Extra

- Type : solvant à froid, mélange d'hydrocarbures
- Couleur : incolore
- Odeur : quasi inodore
- Densité : 0,77 - 0,79 g/cm³
- Indice d'évaporation : 90
- Point d'éclair : > 61 °C
- Solubilité : non soluble dans l'eau
- Particularités : listé NSF K1 (agroalimentaire et pharmaceutique), non électroconducteur, désémulsifiant
- Marquage : GHS08
- Conditionnements : bidon de 25 L (21 kg), fût de 50 L (41,9 kg), fût de 200 L (170 kg)

Fontaines compatibles avec le solvant fontaine de

nettoyage EL Extra

- Fontaine de nettoyage Drakkar 75 L
- [Fontaine de lavage Stilker bleue](#)
- [Fontaine de nettoyage d'atelier 150 L Drakkar](#)
- Fontaine de nettoyage mobile pour essieux - charge 100 kg
- [Fontaine de nettoyage sur roues - charge 40 kg](#)
- Bac de nettoyage compacte sur fût - charge 50 kg
- Fontaine solvant fermée - charge 50 kg
- [Fontaine de dégraissage solvant - fermée - charge 150 kg](#)
- [Fontaine de nettoyage sur fût 200 L compacte - charge 80 kg](#)
- Fontaine dégraissage industrielle - charge 250 kg