

**FONTAINE DE NETTOYAGE
CHAUFFANTE INDUSTRIE - CHARGE
250 KG**

Référence : 18839

RESUME

La fontaine de dégraissage chauffante industrie - charge 250 kg est conçue pour la maintenance lourde et les ateliers industriels. Elle élimine efficacement huiles et graisses sur des pièces volumineuses avec des produits aqueux sans solvant.

Sa grande surface de travail (1135 x 660 mm) et sa capacité de charge de 250 kg (contre 100 kg sur la version atelier) permettent de traiter des pièces plus lourdes et plus volumineuses

Son chauffage automatique à 45 °C accélère la fonte des graisses.

Prête à l'emploi, elle se branche sur une prise 230 V.

Les points forts :

- Grande surface de travail : 1135 x 660 mm
- Capacité de charge 250 kg
- Sans solvant toxique : produits aqueux ou alcalins
- Liquide chauffé à 45 °C pour un dégraissage rapide
- Utilisation au pinceau ou en bain d'immersion
- Livrée montée

DESCRIPTION

Pourquoi choisir cette fontaine de nettoyage chauffante industrie - charge 250kg?

Cette fontaine de lavage chauffante industrie - charge 250 kg est la version industrielle du modèle d'atelier : même fonctionnement, mais taillée pour des besoins plus lourds.

Un système de chauffage de 2 kW porte le fluide jusqu'à 45 °C, pour dissoudre les graisses et huiles tenaces.

La différence se joue sur la taille : sa surface de travail atteint 1135 x 660 mm, et sa grille galvanisée supporte des charges jusqu'à 250 kg (contre 100 kg sur la version atelier) De quoi traiter des pièces de moteurs, d'essieux, de convoyeurs, de pompes ou d'engins de chantier.

L'appareil offre une double utilisation pratique :

- Nettoyage manuel : grille de travail avec pinceau d'aspersion à irrigation, pour cibler les recoins complexes des pièces.
- Bain d'immersion : ouverture de la surface de travail pour plonger directement les pièces encrassées dans le réservoir.

Comment installer la fontaine de dégraissage chauffante industrie - 250 kg ?

L'installation de la fontaine de lavage chauffante industrie - charge 250 kg est simple et rapide pour un atelier déjà équipé en électricité standard.

- Placez la machine, livrée montée, sur un sol plat et

stable, en tenant compte de son gabarit.

- Remplissez la cuve avec un produit nettoyant aqueux.
- Branchez simplement l'appareil sur une prise secteur de 230 V.
- Connectez la pédale de commande au sol.
- Allumez la résistance pour faire chauffer le liquide.
- Appuyez sur la pédale au pied pour faire couler le fluide dans le pinceau de lavage.

Les nettoyants appropriés sont des [dégraissants aqueux](#) (disponible en formats 20L, 200L et 1000L).

Entretien et sécurité de la fontaine de lavage chauffante industrie

Comme la version atelier, cette fontaine de nettoyage chauffante industrie - 250 kg fonctionne uniquement avec des produits aqueux, alcalins ou neutres, limitant l'exposition des opérateurs aux vapeurs des solvants.

Sa construction en acier inoxydable et sa grille galvanisée renforcée supportent l'usage intensif propre aux sites industriels.

La fontaine de dégraissage chauffante industrie est garantie 1 an.

Caractéristiques techniques : fontaine nettoyage chauffante version atelier vs version industrie

Ce produit est la version industrie. Nous avons aussi une

[fontaine chauffante version atelier](#), comparez les grâce au tableau ci-dessous :

Caractéristique	Version atelier	Version industrie
Matériau de la structure	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Matériau de la grille	Acier galvanisé robuste	Acier galvanisé robuste
Dimensions extérieures (L x P x H)	800 x 530 x 1127 mm	1145 x 670 x 1123 mm
Surface de travail utile	790 x 490 mm	1135 x 660 mm
Hauteur de travail	929 mm	929 mm
Poids	45 kg	50 kg
Capacité du réservoir de liquide	28 à 60 L (28 L minimum d'amorçage, 60 L capacité maximale)	45 à 100 L (60 L minimum de sécurité chauffante/pompe, 100 L capacité maximale)
Capacité de charge maximale	100 kg	250 kg
Puissance de chauffage	2 kW (0 à 45 °C réglable)	2 kW (0 à 45 °C réglable)
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Puissance de la pompe	25 W	25 W
Commande	Pédale électrique au pied	Pédale électrique au pied

Pour les grandes séries de petites pièces, le [bac à ultrason pour industrie 45 L](#) complète bien votre chaîne de nettoyage.

Pour la manutention de charges lourdes, équipez-vous de notre [matériel de levage industriel](#).