

FEUTRE GÉOTEXTILE 170 G/M2

Référence : 18860

RESUME

Utilisez ce feutre géotextile 170 g/m² pour protéger vos bassins, vos terrasses ou encore des allées piétonnes !

De couleur blanche, vous pouvez choisir entre 2 largeurs de rouleau : 2 ou 4 m et 3 longueurs de 25, 50 et 100 ml.

Sa densité renforcée permet de consolider le sol et est spécialement conçue pour supporter des charges moyennes à lourdes (stationnement, passage de véhicule et pression d'eau).

Fabriqué 100 % en fibres de polypropylène non tissé, il est durable, résistant aux déchirements et imputrescible.

Il sépare les matériaux, protège contre la formation d'ornières et sa perméabilité laisse circuler les fluides d'eau et d'air, évitant ainsi la création de boue et de stagnation.

Besoin d'une longueur spécifique ? Nous proposons une découpe sur mesure. Pour cela, n'hésitez pas à [demander un devis](#).

Les points forts :

- Polyvalent
- Résistant dans le temps
- Imputrescible

DECLINAISONS

Dimensions rouleau

2 m x 25 ml
4 m x 25 ml
2 m x 50 ml
4 m x 50 ml
2 m x 100 ml

DESCRIPTION

Utiliser un géotextile blanc 170 g/m²

Un feutre géotextile remplit 4 fonctions essentielles :

- Le renforcement des sols
- La séparation des matériaux
- La filtration
- La protection mécanique

L'utilisation d'un géotextile empêche le mélange des différents matériaux. Il garantit une structure renforcée et autodrainante. Sa densité de 170 g/m² est le compromis parfait entre le [géotextile 90 m²](#) et le [géotextile polypropylène 300 g/m²](#).

Conditionné en rouleau, il est disponible dans 5 dimensions :

- 2 m x 25 ml
- 2 m x 50 ml
- 4 m x 25 ml
- 4 m x 50 ml
- 2 m x 100 ml

Ces différentes mesures permettent de couvrir de 50 m² jusqu'à 200 m². Vous avez également la possibilité de le faire à la coupe.

Application aux bassins

La densité de 170 g/m² est idéale pour la création de bassins d'agrément standard (jusqu'à 1,20 m de profondeur) accueillant des poissons et des plantes aquatiques en complément d'une [géomembrane epdm 1 mm](#). Il convient également pour des bassins préformés ou encore des mini-bassins ou des mares de jardin.

En revanche, n'utilisez pas ce grammage pour un bassin très profond soumis à une forte pression d'eau ni pour des sols en calcaire rocheux ou tranchants. Pour cela, utilisez le rouleau de 300 g/m².

Retrouvez des rouleaux de plusieurs densités dans notre catégorie des [géosynthétiques](#). Découvrez également nos gabions professionnels avec le [gabion prêt à poser](#).

Applicateurs aux travaux de terrassement

Prisé pour la création des bassins, ce géotextile est adapté pour des allées de garages, des voies piétonnes, des cours en gravier, des terrasses lourdes en bois ou en béton.

Pour soutenir vos terrasses, découvrez nos [plots terrasse dalle autodénivelants](#) et les [plots pour dalles](#) dans toutes les dimensions.

Pour une pose optimale, veillez à l'utiliser sur un sol modérément caillouteux après avoir effectué un nettoyage pour les plus gros débris. Pour plus de sécurité, vous pouvez également recouvrir votre sol de sable.

Un besoin de marquer et tracer votre sol temporairement ? Utilisez nos [traceurs de chantiers professionnels](#) temporaires de

[6 mois](#) ou [12 mois](#).

Un conseil de pose : que ce soit sur un bassin, une allée ou une terrasse, si vous êtes amenés à déposer plusieurs bandes de géotextile côte à côte, pensez à respecter l'espace de chevauchement de 20 à 30 cm entre elles pour garantir la continuité du renforcement.

Caractéristiques techniques du géotextile gravier 170 g/m²

Matériaux : fibres de polypropylène

Non tissé

Couleur : blanc

Masse surfacique : 170 g/m²

Dimensions (largeur m x longueur ml)	Poids
2 m x 25 ml	8,50 kg
2 m x 50 ml	17 kg
4 m x 25 ml	17 kg
4 m x 50 ml	34 kg
2 m x 100 ml	34 kg