ANTIMOUSSE ET HYDROFUGE TOITURE PRÊT À L'EMPLOI
Référence : 18888

RESUME

Le produit antimousse et hydrofuge toiture Prêt à l'emploi est la solution de traitement ultime 5 en 1 qui détruit les végétaux parasites tout en imperméabilisant durablement la surface en une seule intervention.

Grâce à sa fixation rapide en seulement 2 heures, cette formule professionnelle prête à pulvériser offre un gain de temps considérable sur chantier et une protection rémanente contre l'eau et les graisses.

Les points forts :

- Fabrication française
- Fixation ultrarapide 2 h
- Formule 5 en 1 unique

DESCRIPTION

Action 5 en 1 de ce traitement hydrofuge toiture prêt à l'emploi

Le produit antimousse et hydrofuge toiture prêt à l'emploi réunit les performances d'un fongicide biocide et d'un imperméabilisant de surface en une unique pulvérisation.

Sa formule concentre un agent fongicide/algicide puissant avec une résine d'accroche et un traitement toiture hydrofuge prêt à l'emploi et oléofuge.

En un seul passage, il détruit la végétation incrustée (mousses, lichens, champignons, dépôts verts) et dépose un film protecteur invisible qui stoppe la pénétration de l'eau et des graisses. Formulé sans acide et sans solvant, il respecte scrupuleusement la teinte d'origine et répond aux exigences des Monuments historiques.

Conformité aux Monuments Historiques : cette distinction garantit une formule totalement exempte d'agents agressifs ou corrosifs, capable d'assainir le bâtiment sans altérer la pierre, les teintes d'origine ni le bâti ancien. C'est le gage de sécurité ultime pour intervenir en toute sérénité sur les toitures délicates et les chantiers de rénovation patrimoniale.

Comment appliquer cet antimousse toiture prêt à l'emploi ?

L'un des atouts majeurs du produit antimousse et hydrofuge prêt à l'emploi réside dans sa vitesse de fixation : la formule accroche et se fixe sur le support 2 heures seulement après la pulvérisation, sécurisant le chantier en cas de météo variable. Cet antimousse toiture prêt à l'emploi ne nécessite aucun mélange ni ajout d'eau :

1. Préparation : brosser les accumulations de mousse les plus épaisses si nécessaire, puis agiter le bidon.

1. Pulvérisation : verser le produit pur directement dans le réservoir et appliquer de manière homogène sur surface sèche ou légèrement humide.

2. Action sans rinçage : Laisser agir sans rincer. L'action rémanente continue d'assainir le support, les résidus végétaux s'éliminant progressivement avec les pluies.

Si vous devez décraser ou dégraisser le support avant d'appliquer cet imperméabilisant, préparez la surface avec notre démoussant pour toiture 2 en 1 ou notre dégraissant toiture concentré professionnel.

Pour éliminer uniquement les micro-organismes sans ajouter de résine hydrofuge, tournez-vous vers notre produit anti-verdissure prêt à l'emploi ou notre produit pour démousser les toiture formule enrichie.

Si vous traitez une très grande surface de toiture et préférez un format à diluer économique, choisissez notre hydrofuge et antimousse toiture concentré 3 en 1.

Pour travailler en toute sécurité sur les pentes et les échafaudages lors de la pulvérisation, équipez vos artisans avec des chaussures de sécurité adaptées.

Si vos chantiers de rénovation s'étendent au sol et aux aménagements extérieurs du bâtiment, découvrez notre gamme de matériel pour carreleur ainsi que nos équipements de copropriété comme les boites aux lettres pour immeuble.

Pour parcourir l'ensemble des solutions d'entretien, retrouvez toutes nos références dans les catégories produit pour nettoyer les toitures et toiture traitement anti mousse.

Caractéristiques techniques du produit hydrofuge pour toiture prêt à l'emploi

- Polyvalence multi-supports : tuiles terre cuite et béton, ardoises schiste et fibres-ciment, plaques ondulées, pierres naturelles, béton, enduits, briques, marbre, toits de chaume, murs, terrasses, dallages et enrobés.

- Performances & Sécurité : sans odeur, sans acide, sans solvant, ce produit hydrofuge toiture prêt à l'emploi laisse respirer le matériau sans altérer sa perméabilité à l'air.

- Rendement de couverture : un bidon de 30 litres permet de traiter une surface moyenne de 150 à 180 m².

- Conception & Origine : qualité professionnelle 100 % Fabrication française certifiée Dimos.