CUVE RECUPERATION EAU DE PLUIE 3000L
Référence : 18916

RESUME

Retrouvez notre cuve de récupération d’eau de pluie à enterrer afin de gagner de la place. Cette cuve offre une capacité de stockage de 3000 litres. Conçue en polyéthylène, elle est recyclable et robuste.

Capacité : 3000 litres

Dimensions : L. 2400 x D. 1400 x h. 1600-1900 mm

Diamètre de l’ouverture : 600 mm

Livrée par camion, accès semi-remorque obligatoire. Munissez-vous du matériel nécessaire pour le déchargement.

Les points forts :

- Polyéthylène recyclable
- Installation simple et rapide
- Réhausse télescopique intégrée
- Répond à la norme SIST EN 12566 - 3
- Garantie 10 ans

DESCRIPTION

Les atouts de la cuve enterrée 3000 litres

Ce réservoir de récupération d'eau de pluie est conçu en polyéthylène rotomoulé, ce qui le rend ultra-robuste et 100 % étanche. C'est un réel point fort car cela permet d'éviter les risques de fuite mais également de limiter la pression de la terre sur la cuve.

De plus, le polyéthylène est un matériau recyclable, ce qui limite votre impact environnemental. Il est également résistant aux UV, ce qui le rend durable sur le long terme.

Dotée d'une réhausse télescopique, vous pouvez régler la hauteur afin que le couvercle arrive au niveau de votre sol. Ce même couvercle a une capacité de charge allant jusqu'à 200 kg.

La forme de cette cuve facilite grandement son transport et sa manipulation.

Ce réservoir a été testé conformément à la norme européenne SIST EN 12566 – 3 qui définit les exigences de fabrication, les méthodes d'essai et la grille d'évaluation des performances des dispositifs d'assainissement non collectif ou semi-collectif.

Cette cuve est garantie durant 10 ans.

Retrouvez notre cuve extra-plate pour un gain de place optimal, notre gamme de cuves hors sol ainsi que nos pompes immergées.

Les différentes étapes d'installation de la cuve 3000 litres enterrée ?

1. Creusez une fosse.

2. Utilisez des sangles de levage au niveau des crochets blancs du réservoir.

3. Installez la cuve et la remplir en même temps.

4. Ajustez la réhausse si besoin.

5. Raccordez la cuve à une pompe et aux canalisations d’entrée et de sortie.

Caractéristiques de la cuve eau de pluie enterrée 3000 l

Volume (L)	3000
Dimensions (mm)	L. 2400 x D. 1400 x h. 1600-1900
Installation	Enterrée
Diamètre de l'ouverture (mm)	600
Réhausse (mm)	600 x 0-300
Épaisseur de la paroi (mm)	8-14
Matière	Polyéthylène
Diamètre du tuyau d'arrivée (non inclus)	DN 110, DN 125
Diamètre du tuyau de sortie (non inclus)	DN 110, DN 125
Norme	SIST EN 12566 - 3
Couvercle	Piéton en PE - capacité 200 kg
Poids (kg)	130
Fabrication	Europe