

CUVE RÉCUPÉRATION EAU DE PLUIE ENTERRÉE 20000L Référence : 18918

RESUME

Retrouvez notre cuve de récupération d'eau de pluie à enterrer afin de gagner de la place. Cette cuve offre une capacité de stockage de 20 000 litres. Conçue en polyéthylène, elle est durable et vous aide à diminuer votre consommation d'eau potable pour des tâches comme l'arrosage, le lavage de vos engins...

Capacité : 20 000 litres

Dimensions : L. 4690 x D. 2425 x h. 2700-3000 mm

Diamètre des ouvertures : 600 mm

Livrée par camion, accès semi-remorque obligatoire. Munissez-vous du matériel nécessaire pour le déchargement.

Les points forts :

- Polyéthylène recyclable
- Installation simple et rapide
- Réhausse télescopique intégrée
- Répond à la norme SIST EN 12566 - 3
- Garantie 10 ans

DESCRIPTION

Les atouts de la cuve enterrée 20000 litres

Ce réservoir est monolithique, c'est-à-dire fabriqué en un seul bloc, ce qui lui garantit une étanchéité à 100 %.

Sa forme et ses dimensions sont pensées pour faciliter sa manipulation. Son installation est rapide et peut prendre seulement quelques heures.

La cuve est équipée d'une réhausse télescopique qui permet d'ajuster la hauteur.

Il est possible d'installer des tuyaux d'entrée et de sortie de différents diamètres ainsi que des équipements supplémentaires.

De plus, conçue en polyéthylène, elle résiste aux UV afin d'être durable et robuste.

Elle possède également un couvercle piéton pouvant supporter jusqu'à 200 kg de charge.

Le réservoir a passé avec succès des tests de résistance mécanique, de stabilité et d'étanchéité, il répond alors à la norme européenne SIST EN 12566-3.

Cette cuve est garantie durant 10 ans.

Retrouvez notre [réservoir d'eau 10000 litres](#), notre gamme de [réservoir aérien pour eau de pluie](#) ainsi que nos [pompe à eaux](#).

L'installation de la cuve enterrée recuperation eau de pluie ?

1. Creusez une fosse.
2. Utilisez des sangles de levage au niveau des crochets

blancs du réservoir.

3. Installez la cuve et la remplir en même temps.
4. Ajustez la réhausse si besoin.
5. Raccordez la cuve à une pompe et aux canalisations d'entrée et de sortie.

Caractéristiques de la cuve récupération eau de pluie enterrée

Volume (L)	20000
Dimensions (mm)	L.4690 x D.2420 x h.2700-3000
Installation	Enterrée
Diamètre de l'ouverture (mm)	600
Réhausse (mm)	600 x 0-300
Épaisseur de la paroi (mm)	8-14
Matière	Polyéthylène
Diamètre du tuyau d'arrivée (non inclus)	DN 110, DN 125, DN 160
Diamètre du tuyau de sortie (non inclus)	DN 110, DN 125, DN 160
Norme	SIST EN 12566 - 3
Couvercle	Piéton en PE - capacité 200 kg
Poids (kg)	650
Fabrication	Europe