

MUR ACOUSTIQUE PROFESSIONNEL Référence : 18923

RESUME

Améliorez le confort acoustique de vos espaces avec ce mur acoustique professionnel conçu pour limiter les réverbérations dans les bureaux, salles de réunion, open spaces et établissements recevant du public (ERP).

Composé de panneaux en polyester recyclé fixés directement au mur sans lame d'air, il est décoratif et performant pour réduire les échos.

Disponible en épaisseur 12 ou 24 mm, il est proposé en 3 coloris standards : gris béton, galet et bleu antique.

Les panneaux ont des bords chanfreinés, des angles arrondis et se posent par juxtaposition sans profilé afin d'obtenir un rendu uniforme.

Dimensions standards : 140 x 240 cm, livré en 2 éléments.

La [colle pour panneaux acoustiques](#) est disponible pour les coller au mur.

Les points forts :

- Confort acoustique nettement amélioré
- Installation en applique sans lame d'air
- Pose par juxtaposition sans profilé apparent
- Personnalisation complète [sur devis](#) (dimensions, formes, couleurs et impressions)

DECLINAISONS

Épaisseur du mur acoustique	Couleur du mur acoustique
12 mm	Gris béton
24 mm	Gris béton
12 mm	Galet
12 mm	Bleu antique
24 mm	Galet
24 mm	Bleu antique

DESCRIPTION

Description du mur acoustique professionnel

Le mur acoustique professionnel est fait pour améliorer l'ambiance sonore des bureaux et tout autre ERP en réduisant les phénomènes de réverbération. Il est parfaitement adapté aux bureaux, open spaces, salles de réunion, halls d'accueil, établissements scolaires, espaces de coworking ou commerces souhaitant améliorer le confort acoustiques.

Composé de panneaux en polyester recyclé fixés directement contre le mur, il absorbe une partie des ondes sonores réfléchies afin de limiter les échos dans les pièces qui ont un niveau modéré de bruit.

Sa finition soignée avec bords chanfreinés et angles arrondis permet de créer un habillage mural moderne et discret, sans profilé visible entre les panneaux grâce à une pose par juxtaposition.

Le mur acoustique est proposé en 3 coloris standards : Gris béton, Galet et Bleu antique.

Les dimensions standards sont de 140 × 240 cm, le mur étant est en 2 éléments afin de faciliter son transport et sa manipulation.

Ce mur acoustique est fabriqué à partir de matériaux majoritairement recyclés et biosourcés. Il associe performances

acoustiques, facilité d'entretien et personnalisation.

Quelle épaisseur choisir ?

Le mur acoustique est disponible en deux épaisseurs afin de répondre aux différents besoins d'aménagement.

Épaisseur 12 mm : Version recommandée pour améliorer le confort acoustique général dans des bureaux individuels, salles de réunion ou espaces où la réverbération reste modérée. Plus légère, elle convient aussi lorsque les contraintes de poids sont importantes.

Épaisseur 24 mm : Épaisseur offrant une capacité d'absorption supérieure. Elle est particulièrement adaptée aux open spaces, espaces collaboratifs, halls d'accueil, restaurants, établissements scolaires ou tout environnement générant davantage de bruit ou nécessitant un meilleur confort acoustique.

Le choix dépend donc principalement du niveau de réverbération de la pièce et du résultat acoustique recherché.

Une installation simple et rapide

Le mur acoustique doit être installé directement sur un support vertical sans création de lame d'air.

Pour réaliser la pose :

- vérifier que le mur est propre, sec et parfaitement plan
- tracer les repères pour assurer un bon alignement des panneaux
- appliquer une colle de montage adaptée au support ou utiliser un système de fixation compatible
- positionner les deux éléments bord à bord, sans profilé

intermédiaire

- exercer une pression régulière pendant la mise en place afin de garantir une bonne adhérence

Le rendu est donc uniforme et limite le temps d'installation.

En complément des dimensions standards, il est possible de réaliser des murs acoustiques entièrement personnalisés sur [devis](#).

Grâce à la découpe numérique, les panneaux peuvent être fabriqués selon les dimensions souhaitées et recevoir des formes spécifiques. Toutes les couleurs sont réalisables, ainsi que des impressions décoratives (effet bois, pierre, végétal, motifs graphiques, visuels personnalisés, etc.) afin d'intégrer parfaitement le mur acoustique à votre projet d'aménagement.

Caractéristiques techniques du mur acoustique pour ERP

- Fixation : En applique, sans lame d'air
- Assemblage : Juxtaposition sans profilé
- Épaisseurs : 12 mm ou 24 mm
- Dimensions : 140 × 240 cm
- Livraison : En 2 éléments
- Coloris standards : Gris béton, galet, bleu antique (autres sur [devis](#))
- Finition : Bords chanfreinés
- Masse surfacique : 2,4 kg/m² (12 mm) - 4,8 kg/m² (24 mm)

mm)

- Composition : 60 % PETG recyclé post-consommation, 35 % PET recyclé post-production, 5 % PLA biosourcé
- Émissions dans l'air intérieur : Classe A+ (lié à la qualité acoustique du panneau et à son niveau élevé d'absorption acoustique)
- Réaction au feu (12 mm) : EN 13501-1 : B-s1,d0
- Réaction au feu (24 mm) : EN 13501-1 : B-s2,d0
- Résistance : Eau, alcool, javel, savon, acides faibles, acétone, détergents et nettoyants courants
- Entretien : Chiffon humide ou aspirateur
- Propriétés : Insoluble dans l'eau et non volatile
- Performance acoustique : Réduction des échos pour un niveau modéré de bruit

Retrouvez aussi toutes les autres [solutions acoustiques](#), dont le [panneau acoustique mural](#) pour bureau.

Nous proposons aussi du [rangement professionnel pour bureau](#).