

PONCEUSE À BÉTON FARTOOLS

Référence : 18930

RESUME

La ponceuse surfaceuse à béton PSB 1300 Fartools est l'outil idéal pour aplanir vos chapes et préparer vos sols ou éliminer les résidus tenaces.

Performante, son puissant moteur de 1300W et son grand disque de 180 mm assurent un travail rapide et efficace. Elle s'adapte à chaque surface grâce à son variateur de vitesse et son démarrage progressif.

Son système d'aspiration autonome garantit un espace de travail propre, tandis que son carter escamotable facilite grandement les finitions au ras des murs comme la meuleuse d'angle.

Livré avec un disque 180 prêt à l'emploi.

Toutes les [ponceuses pour murs](#) sont dotées d'un aspirateur intégré.

Les points forts :

- Puissant moteur 1300W
- Aspiration autonome des poussières
- Ponçage en bordure

DESCRIPTION

Avantages de la ponceuse PSB 1300

La ponceuse surfaceuse à béton PSB 1300 de Fartools combine habilement performance et ergonomie pour vos travaux de surfacage. Elle permet de réaliser des ponçages sur des bétons durs, avant la [pose de vos carrelages](#) ou de [dalles de sol en vinyle](#).

Grâce à son moteur puissant de 1300W et son large disque de 180 mm, elle garantit un ponçage efficace et rapide des grandes surfaces. Pour un contrôle optimal, cette machine est équipée d'un variateur de vitesse électronique allant de 800 à 1750 tr/min et d'un système de démarrage progressif, s'adaptant ainsi parfaitement à la dureté des matériaux traités sans le moindre à-coup.

L'un de ses atouts majeurs réside dans son système d'aspiration autonome des poussières, réglable via un évent et complété par un flexible de 2 mètres et un sac récupérateur inclus, assurant un espace de travail toujours propre.

Ce système d'aspiration des poussières protège efficacement la santé des travailleurs sur le chantier, en plus du port indispensable des [masques antipoussières](#).

De plus, son carter escamotable est ingénieusement conçu pour faciliter le ponçage en bordure, au plus près des murs.

Enfin, sa poignée avant orientable avec revêtement ergonomique offre une excellente maniabilité, tandis que le blocage de l'arbre M14 permet un remplacement du disque à la fois rapide et sécurisé.

Pour des besoins d'aspiration plus poussés, il est également possible de connecter la ponceuse filaire à un [aspirateur de ramonage](#).

Vous pouvez également consulter la [ponceuse CMG 1700](#) pour une [ponceuse béton haut de gamme](#).

Application de la ponceuse portative fartools

La ponceuse filaire PSB1300 est l'équipement idéal pour vos chantiers et vos travaux de [préparation du béton](#). Voici une liste non-exhaustive des applications que vous pourriez en faire :

- Aplatissement de dalles et chapes en béton : elle efface facilement les défauts de niveau et les surépaisseurs sur le béton brut, offrant ainsi un support parfaitement lisse et régulier.
- Élimination des matières tenaces : Qu'il s'agisse de retirer du [mortier étanche](#) ou du [mortier à prise rapide](#), d'anciennes couches de peinture ou des traces de [colles carrelage](#) après l'arrachage d'un sol, elle nettoie la surface en profondeur.
- Décapage intégral avant réparation : Cet [outil portatif](#) remet les sols à nu et supprime les aspérités, créant une base saine et vierge, idéale pour démarrer sereinement vos [projets de second oeuvre](#).
- Optimisation de l'accroche : En préparant minutieusement le support, elle garantit une adhésion maximale et durable pour la pose ultérieure d'un parquet, d'un carrelage, d'une résine ou d'une peinture de sol.
- Ajustements millimétrés : Son action maîtrisée permet de corriger finement un nivellement, une fonction particulièrement utile pour créer une pente d'écoulement ou préparer l'installation d'une douche avec les [plaques à carreler](#).
- Intervention dans les espaces restreints : Contrairement aux grosses [ponceuses de sols](#), sa conception très maniable couplée à son carter escamotable autorise un travail minutieux dans les recoins, sous des éléments fixes et au ras des murs.

Caractéristiques techniques de la ponceuse surfaceuse à béton fartools

Alimentation : 230 V - 50 Hz

Vitesse de rotation : 800 à 1750 tr/min

Puissance du moteur : 1 300 W

Poids : 3,5 kg

Diamètre du disque : 180 mm

Récupération de poussières : aspiration autonome dans un sac

Alésage : 22,2 mm