

MARTEAU AGRAFEUR USAGE RÉGULIER

Référence : 18947

RESUME

Le marteau agrafeur à usage régulier Dimos est l'outil indispensable des charpentiers et couvreurs pour la fixation rapide d'écrans de sous-toiture, de pare-vapeur, de films d'étanchéité et de matériaux d'isolation sur ossature bois ou bardage.

Entièrement manœuvrable d'une seule main pour libérer la seconde lors de la mise en tension de la membrane, cet outil associe une ossature en acier très résistante à une excellente inertie de frappe.

Doté d'un chargeur haute capacité compatible avec les agrafes de 10 mm, il se recharge en quelques secondes directement par la poignée.

Les points forts :

- Mise en œuvre à une main
- Inertie & frappe puissante
- Confort & grip PVC

DESCRIPTION

À quoi sert un marteau agrafeur professionnel à usage régulier ?

Le marteau agrafeur usage régulier est un outil manuel à

percussion conçu pour fixer rapidement et sans effort divers matériaux souples sur des structures en bois.

Son fonctionnement coup de poing permet d'agrafer à la volée d'une seule main. Il est principalement utilisé pour :

- La pose d'écrans de sous-toiture et pare-pluie : fixation rapide sur les fermettes ou le voligeage avant le lattage.
- La pose de membranes pare-vapeur et freine-vapeur : maintien étanche des films d'isolation intérieure sur l'ossature bois.
- La fixation de matériaux d'isolation mince ou bâche de chantier : pose efficace sur charpente ou bardage. Grâce à son maniement à une main, l'artisan conserve sa deuxième main libre pour tendre le matériau ou se maintenir en toute sécurité.

À qui est destiné ce marteau agrafeur usage régulier DIMOS ?

Ce marteau agrafeur professionnel s'adresse directement aux artisans du bâtiment recherchant un outil fiable et robuste pour leurs chantiers quotidiens :

- Les couvreurs et étancheurs : pour la mise hors d'eau rapide des toitures via l'agrafage des écrans de sous-toiture.
- Les charpentiers et constructeurs bois : pour la fixation des membranes pare-pluie et isolants sur ossature bois ou bardage.
- Les plaquistes et isolationnistes : pour le maintien préalable des pare-vapeur avant le doublage. Sa structure renforcée en acier assure une durabilité élevée face aux cadences de travail régulières sans

alourdir l'équipement.

Pour recharger votre outil et travailler sans interruption, approvisionnez-vous en [agrafes 10 mm en boîte de 5000 pièces](#).

Pour la taille et le cloutage traditionnel des couvertures ardoises, optez pour nos [marteaux de couvreur pour droitier et gaucher](#).

Si vous effectuez des travaux de découpe sur le toit, associez votre matériel à une [enclume ardoise](#) ou un [coupe-ardoise DIMOS](#).

Afin de garder les pieds au sec et protégés lors des chantiers extérieurs, découvrez nos [bottes de chantier](#).

Pour protéger durablement vos structures et toitures contre les infiltrations : posez une [membrane d'étanchéité](#).

Pour l'application d'enduits, de lasures ou de revêtements de finition, parcourez notre sélection de [matériel de pulvérisation peinture](#).

Pour maintenir la propreté de vos couvertures au fil des saisons, visitez notre rayon de [produits d'entretien pour toiture](#).

Retrouvez la totalité de nos fournitures et matériels dans la catégorie [outils du couvreur](#).

Caractéristiques du marteau agrafeur usage régulier

- Structure en acier haute résistance : offre la masse nécessaire pour garantir une frappe puissante et un enfoncement parfait de l'agrafe dans le bois.
- Ergonomie de la poignée : revêtement en PVC/plastique

souple procurant un confort de prise en main supérieur et absorbant une partie des vibrations.

- Magasin à grand chargement : rechargement rapide et intuitif directement par le bas de la poignée pour limiter les interruptions.
- Capacité des agrafes : compatible avec les agrafes fil plat de 10 mm.
- Poids net : 0,945 kg (équilibre idéal entre inertie de frappe et maniabilité).
- Dimensions (L x l x H) : 40 x 305 x 60 mm.