

FEUTRE GÉOTEXTILE 300 G/M2

Référence : 18960

RESUME

Découvrez notre feutre de géotextile blanc 300 g/m² pour stabiliser et homogénéiser les sols des bassins ou des allées.

Fabriqué en fibre de polypropylène non tissé, il offre une excellente résistance mécanique.

Disponible en 5 dimensions (largeur m x longueur ml). Vous pouvez couvrir des surfaces entre 50 et 200 m².

- 2 m x 25 ml
- 4 m x 25 ml
- 2 m x 50 ml
- 4 m x 50 ml
- 2 m x 100 ml

Il agit comme une protection anti-poinçonnement et protège la [géomembrane pour bassin](#) contre les racines, les roches ou les cailloux tranchants.

Sa haute densité et son épaisseur de 4 mm sont conçues pour supporter des charges lourdes comme des bassins et des étangs profonds. Il est également adapté pour des travaux de terrassement, des voies de passage de véhicules ou de poids lourds et des ouvrages BTP.

Perméable, il laisse circuler l'eau et l'air, évitant ainsi la formation de bactéries ou la stagnation de l'eau. Ceci favorise le drainage naturel.

Les points forts :

- Imputrescible
- Résistant sur le long terme
- Perméable

DECLINAISONS

Dimensions rouleau

2 m x 25 ml
2 m x 50 ml
4 m x 25 ml
4 m x 50 ml
2 m x 100 ml

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser un géotextile non tissé de 300 gr/m² ?

Lorsque vous créez des bassins, un étang ou des aménagements soumis à de fortes charges, il est indispensable de stabiliser, filtrer et surtout de protéger le sol pour garantir l'étanchéité et la pérennité de votre ouvrage.

Ce feutre géotextile a une haute densité de 300 g/m², il offre une protection mécanique maximale anti-poinçonnement, idéal pour préserver l'étanchéité du sol et résister aux contraintes extrêmes.

Dans cette catégorie d'application, vous retrouverez :

- Les bassins et les étangs profonds, les bassins de baignade naturelle ou des sols difficiles et rocheux.
- Hors bassins, il est idéal pour des routes avec du passage fréquent de véhicules, des travaux de

terrassement, des sous-couches d'enrochements ou pour la protection des murs de soutènement.

Notre rouleau est disponible dans 2 largeurs : 2 et 4 m, et 3 longueurs : 25, 50, 100 ml.

Comme toute notre gamme de [géosynthétique drainante](#), il est fabriqué à 100 % en fibre polypropylène non tissé. Totalement imputrescible, il conserve sa protection mécanique et sa résistance au fil des années. Sa perméabilité laisse circuler les fluides d'eau et d'air tout en permettant au sol de respirer.

Pour des charges moyennes à légères, optez pour le feutre géotextile 170 g/m².

Comment poser un rouleau géotextile 300 g/m² ?

Ce produit doit être posé par des professionnels, il faut suivre ces étapes pour garantir une pose sans dégradation.

- Préparez votre sol en enlevant les grosses pierres et les racines à l'aide d'un [godet cribleur pelleuse](#).
- Égalisez le sol afin qu'il soit plat.
- Déroulez votre feutre sur le sol. Si vous posez plusieurs bandes (lès), pensez à superposer les rouleaux en respectant un chevauchement de 30 à 50 cm pour éviter tout écartement sous la pression.

En fonction de votre installation, si c'est un bassin, posez votre bâche EPDM par-dessus le géotextile.

Pour un terrassement, versez les matériaux lourds et compactez par la suite.

Pour plus d'outils, découvrez notre catégorie de matériel de

terrassement avec nos [bennes déchets chantier](#).

Profitez pour aussi découvrir nos gabions avec le [banc gabion assise bois](#) et le [gabion vide](#) pour vous laisser le choix et la couleur des pierres.

Caractéristiques techniques bâche géotextile 300 g/m²

Matériaux : fibre de polypropylène

Couleur : blanc

Non tissé

Masse surfacique : 300 g/m²

Dimensions (largeur m x longueur ml)	Poids
2 m x 25 ml	15 kg
2 m x 50 ml	30 kg
4 m x 25 ml	30 kg
4 m x 50 ml	60 kg
2 m x 100 ml	60 kg