

**LAVEUSE DE PIÈCES
PROFESSIONNELLE - PANIER 780
MM**

Référence : 18970

RESUME

La machine de dégraissage par aspersion industrielle est l'équipement haute performance idéal pour les ateliers, garages, et unités de production. Elle élimine les salissures tenaces, les huiles et les graisses sur des éléments de petite à moyenne taille.

Avec son panier rotatif (Ø 780 mm, charge 150 kg) entraîné par un moteur séparé à couronne dentée, cela garantit une rotation constante sous forte charge.

Avec une pression de 3,1 bar et une alimentation 400 V, le lavage est 100 % autonome et sécurisé.

Les points forts :

- Panier de lavage inox de Ø 780 mm, charge jusqu'à 150 kg
- Lavage à chaud haute pression (3,1 bar)
- Alimentation triphasée 400 V
- Structure inox renforcée, avec sécurité manque d'eau
- Entraînement motorisé du panier par couronne dentée
- Nettoyant aqueux non moussant
- Livrée montée

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la laveuse de pièces professionnelle - panier 780 mm ?

Cette machine de dégraissage par aspersion industrielle est spécialement conçue pour décaper les huiles et les graisses très incrustées sur des composants de moyen gabarit. Elle remplace avantageusement le nettoyage manuel en garantissant un gain de temps dans vos processus de maintenance.

Grâce à son panier motorisé par couronne dentée et à sa pompe verticale poussant la lessive chaude à 3,1 bar, elle arrose vos pièces de tous les côtés avec un débit de 4 800 L/h.

Comment installer la machine de dégraissage par aspersion industrielle

L'installation de cette laveuse de pièces professionnelle - panier 780 mm nécessite un emplacement stable et dégagé au sol pour permettre l'ouverture complète du couvercle (hauteur totale machine ouverte : 1 730 mm).

Elle est livrée montée. Son raccordement électrique s'effectue sur un réseau triphasé de 400 V (puissance de 4,8 kW).

Une fois la machine positionnée, remplissez la cuve avec le mélange d'eau et de produit nettoyant aqueux. Il vous suffit ensuite de régler le minuteur et la température de consigne sur le boîtier de commande pour lancer le premier cycle.

Pour le nettoyage de vos pièces, utilisez le [dégraissant fontaine de nettoyage aqueuse et automatique](#), parfaitement adapté.

Comment sélectionner la laveuse automatique adaptée à vos contraintes de travail ? On vous explique tout dans cet [article de blog comparatif](#).

Entretien de la laveuses automatiques de pièces métalliques industrielle

Construite entièrement en acier inoxydable, cette machine de dégraissage par aspersion industrielle - panier 780 mm intègre une tôle de tamisage avec panier filtrant placé avant la pompe. Ce système piège efficacement les résidus métalliques pour prolonger la durée d'utilisation de votre solution dégraissante.

L'équipement dispose d'un extracteur de buée pour le confort des utilisateurs et d'un système de sécurité contre le manque d'eau qui protège la résistance de chauffe.

L'entretien se limite au nettoyage régulier des filtres d'aspiration et au remplacement de la lessive de nettoyage. Elle est garantie 1 an.

Caractéristiques techniques de la laveuse de pièces professionnelle

- Matériau : Acier inoxydable
- Capacité de charge : 150 kg
- Diamètre du panier : 780 mm
- Hauteur utile : 500 mm
- Dimensions extérieures (fermé) : 1130 x 1010 x 1150 mm
- Dimensions extérieures (ouvert) : 1130 x 1220 x 1730 mm
- Pression de la pompe : 3,1 bar
- Débit de pulvérisation : 80 L/min (4 800 L/h)

- Alimentation électrique : 400 V / 50 Hz
- Puissance électrique : 4,8 kW
- Poids à vide : 90 kg
- Entraînement du panier : Couronne dentée par moteur séparé
- Équipements inclus : Panier supplémentaire pour petites pièces (Ø 170 mm), extracteur de buée, panier filtrant inox, sécurité manque d'eau

Pour un format plus compact, découvrez la [laveuse automatique de pièces - compacte - panier 600 mm](#).

Pour un nettoyage manuel en complément, découvrez la [fontaine pour garage KS Tools 75 L](#).

Améliorez le confort de votre poste avec nos [tapis ergonomiques contre la fatigue](#).