

DESSERTTE ATELIER BOIS 3 PLATEAUX Référence : 18995

RESUME

Découvrez la desserte atelier bois 3 plateaux.

Elle est idéale pour transporter des pièces et de l'outillage au quotidien.

Elle peut supporter jusqu'à 400 kg de charge : 200 kg sur le plateau du haut et 200 kg sur le plateau du bas.

Fonctionnelle et ultra-robuste, cet équipement s'utilise dans de nombreux environnements : postes de travail, ateliers, entrepôts et garages industriels.

Les roues de Ø 200 mm sont en caoutchouc. La desserte est équipée de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes.

Les points forts :

- Structure robuste en acier
- Idéale pour usage intensif
- Maniable et polyvalente
- Finition peinture époxy RAL 7035

DECLINAISONS

Dimensions plateau

1050 x 610 mm
1210 x 810 mm

DESCRIPTION

Description de la desserte 3 plateaux bois

La servante plateau bois est un équipement de manutention adapté pour équiper les environnements industriels.

En effet, elle est destinée aux professionnels de l'industrie, de la mécanique ou de la logistique, comme :

- Les ateliers de fabrication
- Les postes de travail
- Les entrepôts de stockage
- Les garages industriels.

Sa structure en acier permet un usage intensif pour déplacer ou stocker des pièces et de l'outillage. Elle peut aussi servir de poste de travail d'appoint.

Ce modèle supporte 400 kg de charge maximale.

L'espace utile entre les plateaux est de 290 mm, ce qui facilite le rangement de marchandises volumineuses. La hauteur entre les différents plateaux est de 275 / 600 / 930 mm.

Le chariot est doté de 4 roues en caoutchouc de 200 mm de diamètre. Il y a 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes pour assurer un déplacement fluide.

La desserte est disponible en deux dimensions pour s'adapter à chaque besoin :

- Plateaux 1050 x 610 mm

- Plateau 1210 x 810 mm

Les caractéristiques de la servante plateau bois

Matériaux :

- Structure : acier, avec construction en tube rond de 25 mm de diamètre
- Plateaux : Bois MDF coloris hêtre
- Finition : époxy RAL gris 7035
- Roulettes : bandage en caoutchouc

Dimensions (modèle : plateaux 1050 x 610 mm) :

- Dimensions hors-tout : L. 1150 x p. 620 x h. 930 mm
- Dimensions plateaux : L. 1050 x p. 610 mm

Dimensions (modèle : plateaux 1210 x 810 mm) :

- Dimensions hors-tout : L. 1390 x p. 800 x h. 930 mm
- Dimensions plateaux : L. 1210 x p. 810 mm

Nombre de plateaux : 3

Capacité de charge totale : 400 kg (200 kg sur le plateau du haut et 200 kg sur le plateau du bas)

Diamètre des roues : 200 mm

Espace utile entre plateaux : 290 mm

Hauteur entre plateaux : 275 / 600 / 930 mm

Poids (modèle : plateaux 1050 x 610 mm) : 58 kg

Poids (modèle : plateaux 1210 x 810 mm) : 74 kg

Pour le déplacement de pièces spécifiques et de vitrages délicats en entrepôt, complétez votre équipement avec un chariot porte verre et tôle de grande capacité.