POULIE À CHAPE RÉA ALUMINIUM 150 KG À 500 KG
Référence : 19027

RESUME

La poulie à chape réa aluminium 150 kg à 500 kg est un accessoire de manutention pour dévier les cordages.

Cette poulie a chape simple tout usage permet de guider les opérations de traction et de levage manuel.

Équipée d'un croc émerillon avec linguet de sécurité, cette poulie est fabriquée en France.

Elle supporte de 150 kg à 500 kg et est compatible avec des cordes de diamètre 12 mm à 22 mm.

Les points forts :

- Réa aluminium léger
- Accroche par croc émerillon
- Coefficient de sécurité minimum : 4
- Fabrication française

DECLINAISONS

Modèle (CMU - Ø Corde)
CMU 150 kg - Corde Ø 12-14 mm
CMU 250 kg - Corde Ø 16-18 mm
CMU 500 kg - Corde Ø 20-22 mm

DESCRIPTION

Les avantages de la poulie a chape simple

La poulie chape fixe pour corde est conçue pour les opérations de levage manuel.

Équipée d'un réa en aluminium qui n'endommage pas les fibres textiles, elle offre une bonne résistance mécanique tout en étant très légère.

Utilisée par les artisans, les logisticiens ou les monteurs d'échafaudages, cette poulie a chape simple permet de dévier la direction de l'effort pour hisser manuellement du petit matériel.

La finition en acier zingué-bichromaté la rend résistante à la corrosion, ce qui permet à cette poulie d'être utilisée en extérieur sans risquer de s'oxyder.

Pour garantir la sécurité des utilisateurs lors des opérations de manutention, cette poulie chape fixe pour corde est équipée d'un croc émerillon en acier allié doté d'un linguet de sécurité.

Le coefficient d'utilisation minimum est de 4. La poulie à chape réa aluminium 150 kg à 500 kg est fabriquée en France.

Découvrez toute la gamme de poulies, moufles et réas de levage. Cette gamme inclut une poulie 1 réa acier, une poulie chape réa acier, mais aussi un réa pour câble métallique, et des réas pour corde sur roulements.

Les caractéristiques de la poulie chape fixe pour corde

Matériau :

- Réa : aluminium usiné

- Armature : chape fixe en acier avec finition zinguée-bichromatée
- Accroche : croc émerillon en acier avec linguet de sécurité
- Finition : zinguée-bichromatée

Coefficient de sécurité minimum : 4

Normes :

- Équipement certifié CE
- Conforme aux Directives Machines C.E.N.
- Charge maximale d'utilisation obligatoirement gravée

Entretien : produit soumis à la Vérification Générale Périodique (VGP) tous les 12 mois

Dimensions :

Produit fabriqué en France.